

Hikvision Turbo HD Camera DS-2CE56H0T-ITZF - Überwachungskamera - Kuppel - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 1080p - f14-Halterung - motorbetrieben - Composite - AHD - CVI - TVI - Gleichstrom 12 V / Wechselstrom 24 V



Gruppe	Sicherheitstechnik
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CE56H0T-ITZF(2.7-13.5MM)
EAN/UPC	6954273669157

Beschreibung

Hikvision Turbo HD Camera DS-2CE56H0T-ITZF - Überwachungskamera - Kuppel - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 1080p - f14-Halterung - motorbetrieben - Composite, AHD, CVI, TVI - Gleichstrom 12 V / Wechselstrom 24 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Turbo HD Camera DS-2CE56H0T-ITZF - Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Überwachungskamera - fest - Kuppel - Innenbereich
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.6 cm x 13.6 cm x 10.19 cm
Gewicht	410 g
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht - NTSC, PAL
Optisches Zoom	5 x
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	CMOS 5 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on ; 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.7 mm - 13.5 mm
Objektivbefestigung	F14-Halterung
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 340
Kippbereich (Grad)	0 bis 75
Schnittstellen	Composite Video, AHD, CVI, TVI
Spannung	Gleichstrom 12 V / Wechselstrom 24 V

Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), On Screen Display, Automatic Tracing White (ATW), Smart IR, automatische Verstärkungsregelung, 2D Digital Noise Reduction Technology, EXIR 2.0 LEDs
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.