

APC Smart-UPS 2200 LCD - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 220/230/240 V - 1.98 kW - 2200 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - für P/N: AR4018SPX432 - AR4024SP - AR4024SPX429 - AR4024SPX431 - AR4024SPX432 - NBWL0356A



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMT2200RMI2U
EAN/UPC	0731304284635

Beschreibung

APC Smart-UPS 2200 LCD - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/230/240 V - 1.98 kW - 2200 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - für P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS 2200 LCD - USV - 1.98 kW - 2200 VA
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	2U
Gewicht	42.3 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Leistungskapazität	1.98 kW / 2200 VA
Eingangsanschlüsse	3 x Strom IEC 60320 C20, Strom CEE 7/7, Spannungsversorgung BS 1363A
Ausgabeanschlusststellen	8 x Strom IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	5.4 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 68.3 cm x 8.6 cm
Entwickelt für	P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3300W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.