

Unify OpenStage WSG, TCP/IP, DHCP, DSCP, LDAP, OAP, 1,52 kg, 220 x 199 x 44 mm, 50/60 Hz, 100 - 240 V, 0 - 40 °C

Wireless Service Gateway - LAN - USB - 100 - 240 V - 1.52 kg

Gruppe	Telefone
Hersteller	Unify
Hersteller Art. Nr.	L30250-F600-C321
EAN/UPC	4050026003802



Beschreibung

Unify OpenStage WSG. Unterstützte Netzwerkprotokolle: TCP/IP, DHCP, DSCP, LDAP, OAP. Gewicht: 1,52 kg, Abmessungen (BxTxH): 220 x 199 x 44 mm. Eingangsfrequenz: 50/60 Hz, Eingangsspannung: 100 - 240 V

Hauptmerkmale

	Allgemein
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, DSCP, LDAP, OAP
Gewicht	1,52 kg
Abmessungen (BxTxH)	220 x 199 x 44 mm
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsspannung	100 - 240 V

Ausführliche Details

	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	30 - 85 %
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
	Gewicht und Abmessungen
Gewicht	1,52 kg
Abmessungen (BxTxH)	220 x 199 x 44 mm
	Anzeige
LED-Anzeigen	Ja
	Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, DSCP, LDAP, OAP

Leistung

Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Eingangsspannung 100 - 240 V

Technische Details

Warentarifnummer (HS) 85176990