

Hanwha Techwin Hanwha XRN-1620B2,  
16 Kanäle, 3840 x 2160 Pixel, 3840 x  
2160, 1920x1080, H.265, H.264, MJPEG,  
G.711, G.726, AAC, 140 Mbit/s

Schwarz

Gruppe	Videorekorder
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	XRN-1620B2
EAN/UPC	8801089195685



## Beschreibung

Hanwha XRN-1620B2. Video-Eingangskanäle: 16 Kanäle, Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Unterstützte Auflösung: 3840 x 2160, 1920x1080. Max. Speicherkapazität: 80 TB, HDD Schnittstelle: SATA,SATA II,SATA III. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP,.... Produktfarbe: Schwarz. Stromverbrauch (max.): 130 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Video-Eingangskanäle	16 Kanäle
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 1920x1080
Max. Speicherkapazität	80 TB
HDD Schnittstelle	SATA,SATA II,SATA III
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Produktfarbe	Schwarz
Stromverbrauch (max.)	130 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

## Ausführliche Details

	Wireless LAN Funktionen
WLAN	Nein
	Leistungen
Video-Eingangskanäle	16 Kanäle

Alarm-Eingangskanäle	4
Alarm-Ausgangskanäle	2
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 1920x1080
Video-Codec	H.265, H.264, MJPEG
Audio-Codec	G.711, G.726, AAC
PTZ Kontrolle	Ja
Eingangsbandbreite	140 Mbit/s
Ausgangsbandbreite	32 Mbit/s
Audio-System	2-Wege
<b>Speichermedium</b>	
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	8
Max. Speicherkapazität	80 TB
HDD Schnittstelle	SATA,SATA II,SATA III
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Ausgang	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
Audio-RCA-Ausgänge	1
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	440 mm
Tiefe	428,4 mm
Höhe	89,8 mm
Gewicht	5,71 kg
<b>Leistung</b>	
Stromverbrauch (max.)	130 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 85 %
--------------------------------------	-----------

<b>Merkmale</b>	
-----------------	--

LED-Anzeigen	Ja
--------------	----

Reset-Knopf	Ja
-------------	----

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------