

Einhell TC-SM 2531/2 U, 4800 RPM, -45°, 45°, 31 cm, AC, 1900 W

4800 RPM - 1900W - 230-240V - 50Hz

Gruppe	Handwerkzeuge
Hersteller	Einhell
Hersteller Art. Nr.	4300805
EAN/UPC	4006825645637



Beschreibung

Produktbeschreibung

Die Einhell Zug-, Kapp-/Gehrungssäge TC-SM 2532/1 U ist ein hochwertiges Gerät für den ambitionierten Heimwerker. Sie ermöglicht die Bearbeitung von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen. Der Kappsägen-Drehtisch aus hochwertigem Aluminiumdruckguss verfügt über eine präzise Winkeleinstellung, die sich mit einem Handgriff in verschiedenen Positionen rasten lässt. Mit ihrem stufenlos nach links neigbaren Sägekopf ermöglicht die Säge die Anbringung von Gehrungen und Fasen in jedem gewünschten Winkel bis zu 45°. Die doppelt gelagerte Zugfunktion erlaubt das Schneiden besonders breiter Werkstücke. Für die sichere Fixierung des Werkstücks ist eine robuste Spannvorrichtung vorhanden. Dank Schnittiefenregulierung lassen sich auch anspruchsvolle Arbeiten mühelos ausführen. Das standfeste Sägeblatt mit 254 mm Durchmesser sägt kraftvoll und sauber. Mittels Spindelarretierung lässt es sich bequem wechseln. Für Sauberkeit am Arbeitsplatz sorgt der Staubfangsack. Dank des Untergestells ist für eine entspannte Körperhaltung gesorgt. Für den einfachen, sicheren Transport ist eine Transportsicherung vorhanden.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Leerlaufdrehzahl (max.)	4800 RPM
Mitre Setting (links)	-45 °
Gehrungseinstellung (rechts)	45 °
Energiequelle	AC
Eingangsleistung	1900 W
AC Eingangsspannung	230-240 V
Gewicht	17,8 kg
Verpackungsbreite	740 mm
Verpackungstiefe	480 mm
Klingendurchmesser	25,4 cm
Klingenbohrung	3 cm

Ausführliche Details

	Leistung
Energiequelle	AC
Eingangsleistung	1900 W
AC Eingangsspannung	230-240 V

AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistungen	
Leerlaufdrehzahl (max.)	4800 RPM
Mitre Setting (links)	-45 °
Gehrungseinstellung (rechts)	45 °
Schnittbreite (90°)	31 cm
Merkmale	
Laserführung	Ja
Wellenschloss	Ja
Lieferumfang	
Klingendurchmesser	25,4 cm
Klingenbohrung	3 cm
Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	17,8 kg
Verpackungsbreite	740 mm
Verpackungstiefe	480 mm
Verpackungshöhe	410 mm
Paketgewicht	20,5 kg