

Supermicro SuperServer 1028U-TNR4T+ - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")



Schacht/Schächte - kein HDD - AST2400 - GigE - 10 GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	SYS-1028U-TNR4T+
EAN/UPC	0672042173426

Beschreibung

Supermicro SuperServer 1028U-TNR4T+ - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - kein HDD - AST2400 - GigE, 10 GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Supermicro SuperServer 1028U-TNR4T+ - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - kein HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	LGA2011-v3-Sockel
RAM	0 GB (installiert) / 1.5 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	RAID (SATA 6Gb/s); NVMe
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Kein HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	ASPEED AST2400
Netzwerk	GigE, 10 GigE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.7 cm x 70.7 cm x 4.3 cm
Gewicht	11.8 kg

