

# Hanwha Techwin Hanwha QND-6082R, IP-Sicherheitskamera, Indoor, Verkabelt, Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch,..., Kuppel, Zimmerdecke

1/2.8" - 2MP - 1920 x 1080 - 0.095Lux - 30fps - H.265 - H.264 - MJPEG - LDC - Micro SD - SDHC - SDXC



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	QND-6082R
EAN/UPC	8801089163578

## Beschreibung

Hanwha QND-6082R. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Indoor, Übertragungstechnik: Verkabelt. Formfaktor: Kuppel, Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß. Mindestbeleuchtung: 0,095 Lux, Drehungswinkel: 355°, Neigungswinkelbereich: 0 - 67°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8 Zoll), Anzahl der effektiven Pixel (H x V): 1920 x 1080 Pixel. Optischer Zoom: 3,1x, Fokus: Motorisiert, Brennweitenbereich: 3.2 - 10 mm

## Hauptmerkmale

Allgemein	
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Übertragungstechnik	Verkabelt
Formfaktor	Kuppel
Befestigungstyp	Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Mindestbeleuchtung	0,095 Lux
Drehungswinkel	355 °
Neigungswinkelbereich	0 - 67 °
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,8 mm
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)	1920 x 1080 Pixel
Optischer Zoom	3,1 x
Fokus	Motorisiert
Brennweitenbereich	3,2 - 10 mm

## Ausführliche Details

	<b>Leistung</b>
Energiequelle	DC, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	5,1 W
Stromverbrauch (max.)	6,5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	6 W
	<b>Leistungen</b>
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Übertragungstechnik	Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/ Nachtmodus	Ja
Alarমেingabe/-ausgabe	Ja
Anzahl der Sprachen	17
Unterstützte Sprachen	Simplified Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish
	<b>Design</b>
Formfaktor	Kuppel
Befestigungstyp	Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
	<b>Netzwerk</b>
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Zahl der Benutzer	6 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Streaming-Verfahren	Multicast, Unicast
	<b>Lieferumfang</b>
Anzahl der Kameras	1
	<b>Nachtsicht</b>
Nachtsicht	Nein
	<b>Bildsensor</b>

Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,8 mm
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)	1920 x 1080 Pixel
<b>Speichermedium</b>	
Eingebaute HDD	Nein
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße	128 GB
Flash-Speicher	256 MB
RAM-Speicher	512 MB
<b>Objektiv</b>	
Zoom-Fähigkeit	Ja
Optischer Zoom	3,1 x
Fokus	Motorisiert
Brennweitenbereich	3,2 - 10 mm
<b>Kamera</b>	
Kameraschwenkkontrolle	Ja
Kamera-Schwenksteuerung	Ja
Mindestbeleuchtung	0,095 Lux
Drehungswinkel	355 °
Neigungswinkelbereich	0 - 67 °
Schwenkbereich	0 - 350 °
Weißabgleich	ATW, AWC, Indoor, Manual, Outdoor
Verschlusstyp	Elektronisch
Kamerabelichtungszeit	(1/5 - 1/12000 s
<b>Video</b>	
Maximale Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt	2 MP
Unterstützte Videoformate	H.264,H.265,M-JPEG
Videokompressionsformate	H.264,H.265,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 360,720 x 480,720 x 576,800 x 448,800 x 600 (SVGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Geräuschunterdrückung	Ja
Datenschutz-Maskierung	Ja
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR),Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation	Ja
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Composite Video-Ausgang	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
<b>Management-Funktionen</b>	
Web-basiertes Management	Ja
<b>Audio</b>	
Unterstützte Audioformate	G.711,G.726
Samplerate	8 kHz
Eingebautes Mikrofon	Ja
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
<b>Systemanforderung</b>	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Höhe	98,8 mm
Durchmesser (mm)	12 cm
Gewicht	320 g
<b>Sicherheit</b>	
Passwortschutz	Ja
Passwortschutz-Art	Benutzer
Video-Bewegungsmelder	Ja
Aktiver Fälschungsalarm	Ja
IP-Adressen Filter	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	EAP-TLS,HTTPS,LEAP,SSL/TLS
Warnbenachrichtigungstyp	E-mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften	Defocus, People counting
Anti-Flimmern	Ja