

APC Smart-UPS SRT 2200VA RM - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 220/230/240 V - 1980 Watt - 2200 VA Bleisäure - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 10 - 2U - Schwarz - mit APC UPS Network Management Card - für P/N: AR4018SPX432 - AR4024SP - AR4024SPX429 - AR4024SPX431 - AR4024SPX432 - NBWL0356A



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SRT2200RMXLI-NC
EAN/UPC	0731304327561

Beschreibung

APC Smart-UPS SRT 2200VA RM - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 220/230/240 V - 1980 Watt - 2200 VA Bleisäure - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 10 - 2U - Schwarz - mit APC UPS Network Management Card - für P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SRT 2200VA RM - USV - 1980 Watt - 2200 VA - Bleisäure - mit APC UPS Network Management Card
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	25 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Leistungskapazität	1980 Watt / 2200 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlusstellen	8 x Strom IEC 60320 C13 2 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	4 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 58.4 cm x 8.5 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR
Kombiniert mit	APC UPS Network Management Card

Entwickelt für

P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3300W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.