

# Fanvil X301W, IP-Telefon, Schwarz, Kabelgebundenes Mobilteil, Tisch/Wand, Linux, Im Band, Out-of band, SIP-Info

VoIP-Telefon - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	X301W
EAN/UPC	6937295603927



## Beschreibung

Fanvil X301W. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Schwarz, Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil. Installiertes Betriebssystem: Linux, Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF): Im Band, Out-of band, SIP-Info. Linienanzahl: 2 Zeilen, Telefonbuch Kapazität: 1000 Eintragungen. Lautstärkereger: Tasten. Display: LCD, Bildschirmdiagonale: 5,84 cm (2.3 Zoll), Display-Auflösung: 128 x 48 Pixel

## Hauptmerkmale

### Allgemein

Produkttyp	IP-Telefon
Produktfarbe	Schwarz
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Installiertes Betriebssystem	Linux
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)	In-band, Out-of band, SIP info
Linienanzahl	2 Zeilen
Telefonbuch Kapazität	1000 Eintragungen
Lautstärkereger	Tasten
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	5,84 cm
Display-Auflösung	128 x 48 Pixel

## Ausführliche Details

### Design

Produkttyp	IP-Telefon
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil

Produktfarbe	Schwarz
Wandmontage	Ja
Montage	Tisch/Wand
	<b>Leistungen</b>
Installiertes Betriebssystem	Linux
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)	In-band, Out-of band, SIP info
	<b>Telefoneigenschaften</b>
Linienanzahl	2 Zeilen
Anruferlisten	600
Hot Desking	Ja
Anrufer-Identifikation	Ja
Telefonbuch Kapazität	1000 Eintragungen
Anklopfen	Ja
Intercom	Ja
Anruf halten	Ja
Anrufumleitung	Ja
Telefonkonferenz	Ja
Wahlwiederholung	Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion	Ja
Anruf Park	Ja
Anrufannahme	Ja
Anonymer Anruf	Ja
Vollduplex	Ja
Telefonbuch teilen	Ja
Anruftransfer	Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)	Ja
	<b>Bildschirm</b>
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	5,84 cm
Display-Auflösung	128 x 48 Pixel
Touchscreen	Nein
Display-Hintergrundbeleuchtung	Ja
	<b>Leistung</b>

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	2,11 W
<b>Audio</b>	
Freisprecheinrichtung	Ja
Mikrofon Stummschaltung	Ja
Sprachcodec	G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC
Geräuschunterdrückung	Ja
Echounterdrückung	Ja
Sprachaktivitätserkennung	Ja
Adaptive Jitterpuffer	Ja
Automatische Gewinnkontrolle	Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)	Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)	Ja
<b>Netzwerk</b>	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Nein
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256
Quality of Service (QoS) Support	Ja
DHCP-Client	Ja
Syslog	Ja
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	177,4 mm
Tiefe	169 mm
Höhe	201,1 mm
Gewicht	9 kg
Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	55 mm
Verpackungshöhe	250 mm

Paketgewicht 9,72 kg

#### Management-Funktionen

Lautstärkereger Taster

Tastatur Anzahl der Taster 33

Anzahl Funktionstaster 9

Upgradefähige Firmware Ja

#### Lieferumfang

Montageset Ja

Anzahl enthaltener Griffe 1 Stück(e)

Analoges Kabel Ja

Ethernet-Kabel Ja

Ständer enthalten Ja

#### Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 2

ANzahl RJ9-Anschlüsse 2

Gleichstrom-Anschluss (DC) Ja

#### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 95 %