

ASUS ROG Rapture GT-AX11000 PRO - Wireless Router

Netz - 4-Port-Switch - 10 GigE - 2.5 GigE - WAN-Ports: 2 - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Tri-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG0720-MU2A00
EAN/UPC	4711081264361



Beschreibung

ASUS ROG Rapture GT-AX11000 PRO - Wireless Router - Netz - 4-Port-Switch - 10 GigE, 2.5 GigE - WAN-Ports: 2 - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Tri-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG Rapture GT-AX11000 PRO - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - Netz - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)
Leistung	2,4 GHz Übertragungsrate: 1148 Mbit/s 5 GHz Transferrate (4x4) erstes Band: 4804 Mbit/s 5 GHz Transferrate (4x4) zweites Band: 4804 Mbit/s
Kapazität	Gastnetzwerke: 9
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS, RTSP
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH

Leistungsmerkmale

Firewall, Wake on LAN (WOL), IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Dual-WAN-Verbindung, FTP-Server, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, MU-MIMO-Technologie, Adaptive QoS, Wireless Scheduler, ASUS Router App, VPN Fusion, Airtime Fairness, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Explicit Beamforming, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, Ethernet-Link-Bündelung, OpenVPN-Server, IPTV-Support, NAT Passthrough, SIP Pass-Through, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, Android Tethering, Let's Encrypt, Ruhezustand externer HDD, WTFast, RADIUS Server, RangeBoost Plus, ROG First, Bandwidth Monitor, Blocker für böartige Websites, L2TP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server, UU boost, Game Radar

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Stromversorgung

Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)

Gewicht

2.18 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.