

# UbiQuitu G5 Professional, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, FCC, IC, CE, Decke/Wand/Stange, Weiß

8 MP - Gehäuse: Aluminium - Weiß

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	UbiQuitu
Hersteller Art. Nr.	UVC-G5-PRO
EAN/UPC	0810084690246



## Beschreibung

UbiQuitu G5 Professional. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand/Stange, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Geschoss. Betrachtungswinkel (horizontal): 109.9°, Betrachtungswinkel (vertikal): 60°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 127.7°. Größe des Bildsensors: 25,4 / 2 mm (1 / 2"). Optischer Zoom: 3x, Objektivdurchmesser: 1,23 cm

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt
Befestigungstyp	Decke/Wand/Stange
Produktfarbe	Weiß
Formfaktor	Geschoss
Betrachtungswinkel (horizontal)	109,9 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	60 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	127,7 °
Größe des Bildsensors	25,4 / 2 mm
Optischer Zoom	3 x
Objektivdurchmesser	1,23 cm

## Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Geschoss
Befestigungstyp	Decke/Wand/Stange
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonate (PC)

Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
IK-Kodex	IK04
Wetterfest	Ja
	<b>Leistung</b>
Energiequelle	PoE
Stromverbrauch (max.)	10 W
DC-Ausgang Volt	37, 48, 54, 57
	<b>Leistungen</b>
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt
Eingebauter Prozessor	Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
Zertifizierung	FCC, IC, CE
	<b>Netzwerk</b>
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
	<b>Lieferumfang</b>
Anzahl der Kameras	1
Montageset	Ja
Betriebsanleitung	Ja
	<b>Nachtsicht</b>
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	25 m
LED Typ	IR
	<b>Speichermedium</b>
Eingebaute HDD	Nein
	<b>Objektiv</b>
Zoom-Fähigkeit	Ja
Optischer Zoom	3 x
Objektivdurchmesser	1,23 cm
Maximale Blendenzahl	3.3
Minimale Blendenzahl	1.53
	<b>Video</b>
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt	8 MP
Videokompressionsformate	H.264

Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Geräuschunterdrückung	Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie	2D noise reduction, 3D noise reduction
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
<b>Bildsensor</b>	
Größe des Bildsensors	25,4 / 2 mm
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
<b>Audio</b>	
Eingebautes Mikrofon	Ja
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Durchmesser	8,6 cm
Länge (mm)	154,3 mm
Gewicht	650 g
<b>Kamera</b>	
Betrachtungswinkel (horizontal)	109,9 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	60 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	127,7 °
<b>Management-Funktionen</b>	
Reset-Knopf	Ja