

Fujitsu B19-7 LED - LED-Monitor - 48.3 cm (19")

(19" sichtbar) - 1280 x 1024 - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 8 ms - DVI-D - VGA - Lautsprecher - Marble Gray - für Celsius J550 - J580 - M770 - R970 - W580; ESPRIMO D538/E94 - D738/E94 - D958 - P558 - Q958

Gruppe	TFTs
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26361-K1471-V140
EAN/UPC	4051554619824



Beschreibung

Fujitsu B19-7 LED - LED-Monitor - 48.3 cm (19") (19" sichtbar) - 1280 x 1024 - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 8 ms - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Marble Gray - für Celsius J550, J580, M770, R970, W580; ESPRIMO D538/E94, D738/E94, D958, P558, Q958

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu B19-7 LED - LED-Monitor - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm (19")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024
Pixelpitch	0.293 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA
Lautsprecher	Integriert
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Farbe	Marble Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.4 cm x 20.9 cm x 37 cm
Gewicht	5.48 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, EN 60950, SASO, TUV S, VESA FPMPMI, CCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, KC, EAC
Entwickelt für	Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, R970B, R970Bpower, W580power+; ESPRIMO C910-L, D538/E94+, D556/, D556/2/, D556/PX, D738/E94+, D757/, D757/E94+, D957/, D957/E94+, D958/, D958/E94+, P556, P556/2/, P558, P956, P957/power, Q520/K, Q956/MRE, Q958/MRE; LIFEBOOK E554

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.