

APC Schneider Electric VDIP185X46030, 3 m, Cat6a, S/FTP (S-STP), RJ-45, RJ-45

CAT 6a - SFTP - 3 m - low-smoke - zero-halogen - Grau

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | APC |
| Hersteller Art. Nr. | VDIP185X46030 |
| EAN/UPC | 3606480449093 |



Beschreibung

Schneider Electric VDIP185X46030. Kabellänge: 3 m, Kabelstandard: Cat6a, Kabelschirmung: S/FTP (S-STP), Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45

Hauptmerkmale

Allgemein

| | |
|----------------|---------------|
| Kabellänge | 3 m |
| Kabelstandard | Cat6a |
| Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |
| Anschluss 1 | RJ-45 |
| Anschluss 2 | RJ-45 |

Ausführliche Details

Merkmale

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Kabellänge | 3 m |
| Kabelstandard | Cat6a |
| Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |
| Produktfarbe | Grau |
| Anschluss 1 | RJ-45 |
| Anschluss 2 | RJ-45 |
| Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |
| Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
| Jackenmaterial | Polyethylen (PE) |
| Kabelform | Rund |
| Leiterart | Fest |
| Leitermaterial | Kupfer |
| Verkabelungstechnologie | 10GBase-T |
| Frequenz | 550 MHz |

| | |
|----------------|---|
| Zertifizierung | ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 EN 50173 Ed.3 EIA/TIA-568-C.2 IEC 61935-2 |
|----------------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Betriebsbedingungen | |
|----------------------------|--|

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
|--------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
|--------------------------------|-------------|