

# Hikvision Digital Technology DS-2CE19H8T-AIT3ZF, CCTV Sicherheitskamera, Innen & Außen, Verkabelt, Englisch, 130 dB, Geschoss

5MP - CMOS - PAL/NTSC - 2560 x 1944px - 2.7 - 13.5 mm - 130 dB  
WDR - IP67 - 930 g



Gruppe	Sicherheitstechnik
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5MM)
EAN/UPC	6954273668853

## Beschreibung

**Pro Serie**  
Die Kameras der Pro Serie bieten eine hohe Bildqualität durch verschiedene Technologien, darunter Ultra High Definition Technologie, Low-Light Technologie und True WDR mit 130 dB.

## Hauptmerkmale

### Allgemein

Typ	CCTV Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt
Formfaktor	Geschoss
Befestigungstyp	Decke/Wand
Produktfarbe	Black, White
Drehungswinkel	360 °
Neigungswinkelbereich	0 - 90 °
Sensor-Typ	CMOS
Brennweitenbereich	2,7 - 13,5 mm

## Ausführliche Details

### Leistung

Energiequelle	Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)	10,5 W

### Leistungen

Typ	CCTV Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innen & Außen

Übertragungstechnik	Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/ Nachtmodus	Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
Anzahl der Sprachen	1
Unterstützte Sprachen	Englisch
Dynamischer Bereich	130 dB
<b>Design</b>	
Formfaktor	Geschoss
Befestigungstyp	Decke/Wand
Produktfarbe	Black, White
Gehäusematerial	Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
<b>Netzwerk</b>	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
<b>Lieferumfang</b>	
Anzahl der Kameras	1
<b>Nachtsicht</b>	
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	80 m
LED Typ	IR
<b>Bildsensor</b>	
Sensor-Typ	CMOS
Anzahl der Sensoren	1
Vollbildverfahren	Ja
<b>Speichermedium</b>	
Eingebaute HDD	Nein
<b>Video</b>	
Maximale Auflösung	2560 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt	5 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Analoges Signalformatsystem	NTSC,PAL
Schalldämpfung	Ja
Geräuschkinderungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp	Auto
Bildqualitätsanpassung	Brightness, DNR, Mirror, Sharpness

Datenschutz-Maskierung	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Smart-IR	Ja
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Composite Video-Ausgang	1
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Temperaturbereich in Betrieb	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	92 mm
Tiefe	255,1 mm
Höhe	84,5 mm
Gewicht	930 g
<b>Kamera</b>	
Drehungswinkel	360 °
Neigungswinkelbereich	0 - 90 °
Schwenkbereich	0 - 360 °
Weißabgleich	Auto, Manual
Kameraverschlusszeit	1/25 - 1/50000 s
<b>Linsensystem</b>	
Autofokus	Ja
Brennweitenbereich	2,7 - 13,5 mm
<b>Sicherheit</b>	
Video-Bewegungsmelder	Ja
Spiegel	Ja