

Supermicro SuperServer 1028R-WTNRT - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - kein HDD - AST2400 - GigE - 10 GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner



| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Barebones |
| Hersteller | Supermicro |
| Hersteller Art. Nr. | SYS-1028R-WTNRT |
| EAN/UPC | 0672042180127 |

Beschreibung

Supermicro SuperServer 1028R-WTNRT - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - kein HDD - AST2400 - GigE, 10 GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Supermicro SuperServer 1028R-WTNRT - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - kein HDD |
| Typ | Server - Rack-Montage |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
| Prozessor | Keine CPU |
| Prozessorsockel | LGA2011-v3-Sockel |
| RAM | 0 GB (installiert) / 2 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC |
| Massenspeicher-Controller | RAID (SATA 6Gb/s); NVMe (SATA 6Gb/s) |
| Server-Speichereinschübe | Hot-Swap 6.4 cm (2.5") |
| Festplatte | Kein HDD |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Grafik-Controller | ASPEED AST2400 |
| Netzwerk | GigE, 10 GigE |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.7 cm x 59.7 cm x 4.3 cm |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.