

# Hikvision Digital Technology DS-KV8113-WME1(C), Schwarz, Grau, IP65, IK08, Senkrecht, Outdoor, Schnelles Ethernet



|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Gruppe              | Elektroinstallation         |
| Hersteller          | Hikvision                   |
| Hersteller Art. Nr. | DS-KV8113-WME1(C)/EUROPE BV |
| EAN/UPC             | 6931847110901               |

## Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-KV8113-WME1(C). Produktfarbe: Schwarz, Grau, Internationale Schutzart (IP-Code): IP65, IK-Kodex: IK08. Ethernet Schnittstellen Typ: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, WLAN-Standards: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Megapixel (ca.): 2 MP, Maximale Video-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Unterstützte Video-Modi: 720p, 1080p. Nachtsichtdistanz: 3 m, LED Typ: IR. Außengerät Stromversorgung: Gleichstrom, Netzteil Ausgangsspannung: 12 V, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 10 W

## Hauptmerkmale

| Allgemein                          |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktfarbe                       | Black, Grey                         |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65                                |
| IK-Kodex                           | IK08                                |
| Ethernet Schnittstellen Typ        | Schnelles Ethernet                  |
| Ethernet LAN Datentransferraten    | 10,100 Mbit/s                       |
| WLAN                               | Ja                                  |
| WLAN-Standards                     | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Megapixel (ca.)                    | 2 MP                                |
| Maximale Video-Auflösung           | 1920 x 1080 Pixel                   |
| Unterstützte Video-Modi            | 720p, 1080p                         |
| Nachtsichtdistanz                  | 3 m                                 |
| Nachtsicht                         | Ja                                  |
| LED Typ                            | IR                                  |
| Außengerät Stromversorgung         | Gleichstrom                         |
| Netzteil Ausgangsspannung          | 12 V                                |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb)   | 10 W                                |

## Ausführliche Details

| <b>Kamera</b>                    |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Megapixel (ca.)                  | 2 MP                                |
| Maximale Video-Auflösung         | 1920 x 1080 Pixel                   |
| Unterstützte Video-Modi          | 720p, 1080p                         |
| Maximale Framerate               | 30 fps                              |
| Bildwinkel, horizontal           | 124 °                               |
| Bildwinkel, vertikal             | 75 °                                |
| <b>Technische Details</b>        |                                     |
| Übertragungstechnik              | Verkabelt                           |
| Farbe                            | Ja                                  |
| Freisprecheinrichtung            | Ja                                  |
| Eingebaute Lautsprecher          | Ja                                  |
| Frequenzband                     | 2,4 - 2,4835 GHz                    |
| Sprachcodec                      | G.711a, G.711u                      |
| Streaming Kapazität              | Ja                                  |
| Echounterdrückung                | Ja                                  |
| Wandmontage                      | Ja                                  |
| Eingebautes Mikrofon             | Ja                                  |
| Video-Codec                      | H.264                               |
| Bewegungserfassungsfunktion      | Ja                                  |
| Anzahl der Knöpfe                | 1 Tasten                            |
| <b>Leistung</b>                  |                                     |
| Außengerät Stromversorgung       | Gleichstrom                         |
| Netzteil Ausgangsspannung        | 12 V                                |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10 W                                |
| <b>Netzwerk</b>                  |                                     |
| Ethernet Schnittstellen Typ      | Schnelles Ethernet                  |
| Ethernet LAN Datentransferraten  | 10,100 Mbit/s                       |
| WLAN                             | Ja                                  |
| WLAN-Standards                   | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Power over Ethernet (PoE)        | Ja                                  |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle  | TCP/IP, RSTP                        |
| Netzstandard                     | IEEE 802.3af                        |
| <b>Nachtsicht</b>                |                                     |
| Nachtsicht                       | Ja                                  |
| Nachtsichtdistanz                | 3 m                                 |
| LED Typ                          | IR                                  |

**Verpackungsdaten**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Innengerät inklusive | Nein |
| Inklusive Außengerät | Ja   |

**Design**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Produktfarbe                       | Black, Grey |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65        |
| IK-Kodex                           | IK08        |
| Unterstützung von Positionierung   | Senkrecht   |
| Vorgesehene Verwendung             | Outdoor     |
| LED-Anzeigen                       | Ja          |

**Gewicht und Abmessungen**

|         |        |
|---------|--------|
| Breite  | 91 mm  |
| Tiefe   | 29 mm  |
| Höhe    | 174 mm |
| Gewicht | 380 g  |

**Betriebsbedingungen**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur                   | -40 - 53 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 %   |

**Software**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Installiertes Betriebssystem | Eingebettetes LINUX |
|------------------------------|---------------------|