

Fanvil Hotel Phone H3, Schwarz, Kabelgebundenes Mobilteil, VxWorks, Im Band, Out-of band, SIP-Info, G.711a,G.711u,G.722,G.723.1,G.726,G.729ab, Schnelles Ethernet



VoIP-Telefon

Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	H3
EAN/UPC	6937295600889

Beschreibung

Fanvil Hotel Phone H3. Produktfarbe: Schwarz, Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil, Installiertes Betriebssystem: VxWorks. Sprachcodec: G.711a,G.711u,G.722,G.723.1,G.726,G.729ab. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Unterstützte Netzwerkprotokolle: DHCP, PPPoE, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069. Flash-Speicher: 8 MB, RAM-Speicher: 16 MB. Netzteil Eingangsspannung: 100 - 240 V, Netzteil Ausgangsspannung: 5 V, AC-Adapter Ausgangsstrom: 1 A

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktfarbe	Schwarz
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Installiertes Betriebssystem	VxWorks
Sprachcodec	G.711a,G.711u,G.722,G.723.1,G.726,G.729ab
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle	DHCP, PPPoE, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
Flash-Speicher	8 MB
RAM-Speicher	16 MB
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung	5 V
AC-Adapter Ausgangsstrom	1 A

Ausführliche Details

	Merkmale
Produktfarbe	Schwarz
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Installiertes Betriebssystem	VxWorks

Upgradefähige Firmware	Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten	6
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)	In-band,Out-of band,SIP info
Telefoneigenschaften	
Anrufbeantworter	Ja
Anklopfen	Ja
Kurzwahlen	Ja
Anruf halten	Ja
Wahlwiederholung	Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion	Ja
Anonymer Anruf	Ja
Anonyme Anrufabweisung	Ja
Anruferlisten	300
Anruftransfer	Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)	Ja
Leistung	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung	5 V
AC-Adapter Ausgangsstrom	1 A
Stromverbrauch (in Betrieb)	2,8 W
Netzwerk	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
WLAN	Nein
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Bluetooth	Nein
Unterstützte Netzwerkprotokolle	DHCP, PPPoE, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Syslog	Ja
Netzstandard	IEEE 802.3af
Kamera	
Integrierte Kamera	Nein
Gewicht und Abmessungen	
Breite	170 mm
Tiefe	213 mm
Höhe	130 mm
Bildschirm	
Touchscreen	Nein
Audio	

Sprachcodec	G.711a,G.711u,G.722,G.723.1,G.726,G.729ab
Schalldämpfung	Ja
Echounterdrückung	Ja
Sprachaktivitätserkennung	Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)	Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
ANzahl RJ9-Anschlüsse	1
DC-Anschluss	Ja
Speicher	
Flash-Speicher	8 MB
RAM-Speicher	16 MB
Zertifikate	
Zertifizierung	RoHS, CE, FC, CCC
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 65 %
Lieferumfang	
Anzahl enthaltener Griffe	1 Stück(e)