

Brother HL-L5200DWT, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 Seiten pro Minute, Doppeldruck, Netzwerkfähig

Schwarz; Grau

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Brother |
| Hersteller Art. Nr. | HL-L5200DWT |
| EAN/UPC | 4977766753364 |



Beschreibung

Brother HL-L5200DWT. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale Auslastung: 50000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 40 Seiten pro Minute, Doppeldruck. Anzeige: LCD. Netzwerkfähig, WLAN. Produktfarbe: Schwarz, Grau

Hauptmerkmale

Allgemein

| | |
|--|------------------------|
| Drucktechnologie | Laser |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Doppeldruck | Ja |
| Anzeige | LCD |
| Netzwerkfähig | Ja |
| WLAN | Ja |
| Produktfarbe | Black, Gray |

Ausführliche Details

Merkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Arbeitszyklus (empfohlen) | 0 - 3500 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter XL24E,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |

| Druckgeschwindigkeit | |
|--|-----------------------------|
| Farbe | Nein |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppeltdruck | Ja |
| Duplex Druckmodi | Auto |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 4,8 s |
| Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 7,2 s |
| N-facher Druckzuschuss | 2,4,9,16,25 |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher | 256 MB |
| RAM-Speicher maximal | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor | Cortex-A9 |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 50 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | 34 dB |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Einschubfächer | 2 |
| Gesamte Einschubkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Einschubkapazität Papierfach 2 | 520 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Arten Papierfachmedien | Plain paper, Recycled paper |

| | |
|--|---|
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive, Folio |
| Gewicht Papierfachmedien | 60 - 120 g/m ² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 200 g/m ² |
| Duplexmediengewicht | 60 - 105 g/m ² |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTTP client, LDAP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTTP client, LDAP |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Leistung | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 640 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 6,5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 32 W |
| Stromverbrauch (PowerSave, WLAN Direct ein) | 1,2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,4 W |
| Typ Mobiles Gerät | 1,763 kWh/Woche |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Treiber enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Black, Gray |
| Eingebaute Anzeige | Ja |
| Anzeige | LCD |
| Textzeilen | 1 Zeilen |
| Entspricht Blauem Engel | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 373 mm |
| Tiefe | 388 mm |
| Höhe | 387 mm |
| Gewicht | 14,6 kg |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 662 mm |
| Verpackungstiefe | 522 mm |
| Verpackungshöhe | 702 mm |
| Paketgewicht | 22 kg |