

APC Smart-UPS X 1500 Rack/Tower LCD - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 230 V - 1200 Watt - 1500 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - Schwarz - für P/N: AR4018SPX432 - AR4024SP - AR4024SPX429 - AR4024SPX431 - AR4024SPX432 - NBWL0356A



| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Stromversorgung |
| Hersteller | APC |
| Hersteller Art. Nr. | SMX1500RMI2U |
| EAN/UPC | 0731304268598 |

Beschreibung

APC Smart-UPS X 1500 Rack/Tower LCD - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 1200 Watt - 1500 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - Schwarz - für P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung | APC Smart-UPS X 1500 Rack/Tower LCD - USV - 1200 Watt - 1500 VA |
| Gerätetyp | USV - Rack - einbaufähig |
| Rack-Größe | 2U |
| Gewicht | 24.8 kg |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Leistungskapazität | 1200 Watt / 1500 VA |
| Eingangsanschlüsse | Strom IEC 60320 C14 |
| Ausgabeanschlusstellen | 8 x Strom IEC 60320 C13 |
| Batterie | Bleisäure |
| Batterie-Formfaktor | Plug-in-Modul |
| Anz. Batterien | 1 |
| Betriebszeit (bis zu) | 5.8 Min. bei voller Last |
| Netzwerk | RS-232, USB |
| Farbe | Schwarz |

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe) 8.9 cm x 49 cm x 43.2 cm

Entwickelt für P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3300W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.