

# Lupus GEODOME LE 339HD - Überwachungskamera - Kuppel - vandalismusresistent/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

2,4 MP - 1920 x 1080 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio -  
Composite - DC 12 V



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Netzwerkkameras |
| Hersteller          | Lupus           |
| Hersteller Art. Nr. | 13311           |
| EAN/UPC             | 4260195433441   |

## Beschreibung

GEODOME LE 339HD - Überwachungskamera - Kuppel - vandalismusresistent/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2,4 MP - 1920 x 1080 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - Composite - DC 12 V

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | GEODOME LE 339HD - Überwachungskamera - Kuppel                       |
| Gerätetyp                           | Überwachungskamera - fest - Kuppel - vandalismusresistent/wasserfest |
| Audio                               | Ja: integriertes Mikrofon                                            |
| Kameramontagetyp                    | Deckenmontage                                                        |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.63 cm x 10.63 cm x 5.03 cm                                        |
| Gewicht                             | 0.3 kg                                                               |
| Anschluss technik                   | Kabelgebunden                                                        |
| Kamera                              | Farbe - Tag&Nacht                                                    |
| Max Auflösung                       | 1920 x 1080                                                          |
| Typ des optischen Sensors           | CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2,4 MP                                      |
| Mindestbeleuchtung                  | 0.05 Lux F1.2 - AGC on ; 0 Lux - Infrarot-LEDs ein                   |
| Brennweiten-Steuerung               | Feste Brennweite                                                     |
| Brennweite                          | 3.6 mm                                                               |
| Objektivbefestigung                 | M12-Anschluss                                                        |

|                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnittstellen                    | Composite Video                                                                                                                                |
| Spannung                          | DC 12 V                                                                                                                                        |
| Leistungsmerkmale                 | Gegenlichtkorrektur, digitale Geräuschminderung, Infrarot-Sperrfilter, Smart IR, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | -30 °C - 60 °C                                                                                                                                 |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.