

2N Telecommunications 1120101W, IP-Telefon, Weiß, Kabelgebundenes Mobilteil, Tisch/Wand, Im Band, Out-of band, SIP-Info, 2 Zeilen

PoE - RJ-45 - 19 keys

Gruppe	Telefonanlagen / Infrastruktur
Hersteller	2N Telecommunications
Hersteller Art. Nr.	1120101W
EAN/UPC	8595159517537



Beschreibung

Das 2N® IP Handset ist unsere günstigste Innensprechstelle. Sie ist für Bereiche geeignet, in denen der Kunde mit einem einfachen Audiogerät arbeiten kann, um mit dem Besucher zu kommunizieren und die Tür zu öffnen. Bieten Sie den 2N® IP Handset für Projekte an, bei denen Sie mit der Nutzung der My2N-Dienste nicht rechnen müssen, z.B. Massenverwaltung und Fernkonfiguration.

Hauptmerkmale

Allgemein

Produkttyp	IP-Telefon
Produktfarbe	Weiß
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Hörer	Ja
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)	In-band, Out-of band, SIP info
Linienanzahl	2 Zeilen
Sprachcodec	G.711a,G.711u,G.722,G.726,G.729A,OPUS,iLBC
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, LLDP, CDP, PPPoE, 802.1x, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069

Ausführliche Details

Design

Produkttyp	IP-Telefon
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe	Weiß
Wandmontage	Ja

Montage	Tisch/Wand
	Telefoneigenschaften
Linienanzahl	2 Zeilen
Anrufer-Identifikation	Nein
Kurzwahlen	Ja
Telefonkonferenz	Ja
Wahlwiederholung	Ja
SIP-Registrar-Server	Ja
	Leistung
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Netzteil Eingangsspannung	5 V
Eingangsstrom	2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	3,5 W
	Bildschirm
Touchscreen	Nein
	Audio
Freisprecheinrichtung	Nein
Mikrofon Stummschaltung	Ja
Sprachcodec	G.711a,G.711u,G.722,G.726,G.729A,OPUS,iLBC
Schalldämpfung	Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)	Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)	Ja
	Netzwerk
Eingebauter Ethernet- Anschluss	Ja
Schnittstellentyp Ethernet- LAN	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Unterstützte Netzwerkprotokolle	SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, LLDP, CDP, PPPoE, 802.1x, SNMP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Netzstandard	IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x
	Gewicht und Abmessungen
Breite	55,8 mm
Tiefe	57,8 mm

Höhe	215 mm
Management-Funktionen	
Tastatur Anzahl der Tasten	19
Anzahl Funktionstasten	2
Leistungen	
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)	In-band, Out-of band, SIP info
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Lieferumfang	
Anzahl enthaltener Griffe	1 Stück(e)
Hörer	Ja
Betriebsanleitung	Ja
Headset enthalten	Ja