

Fractal Design Aspect 12 RGB PWM, Ventilator, 12 cm, 2000 RPM, 33,2 dB, 56 cfm, 95,1 m³/h

2.000 rpm - 12 V - 56 cfm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Fractal Design
Hersteller Art. Nr.	FD-F-AS1-1207
EAN/UPC	7340172703525



Beschreibung

Fractal Design Aspect 12 RGB PWM. Typ: Ventilator, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 500 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2000 RPM, Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit): 10 dB, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 33,2 dB, Maximaler Luftstrom: 56 cfm, Luftstrom: 95,1 m³/h, Minimum Luftdruck: 0,23 mmH₂O, Maximum Luftdruck: 2,34 mmH₂O, Lagertyp: Gewehrlager. Spannung: 12 V. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	Ventilator
Lüfterdurchmesser	12 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)	10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	33,2 dB
Maximaler Luftstrom	56 cfm
Luftstrom	95,1 m ³ /h
Minimum Luftdruck	0,23 mmH ₂ O
Maximum Luftdruck	2,34 mmH ₂ O
Lagertyp	Gewehrlager
Spannung	12 V
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Leistungen

Empfohlene Platzierung	Computergehäuse
Typ	Ventilator
Lüfterdurchmesser	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren	Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)	10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	33,2 dB
Mindestluftstrom	13 cfm
Maximaler Luftstrom	56 cfm
Luftstrom	95,1 m ³ /h
Minimum Luftdruck	0,23 mmH2O
Maximum Luftdruck	2,34 mmH2O
Lagertyp	Gewehrlager
Menge pro Packung	3 Stück(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	90000 h
	Design
Produktfarbe	Schwarz
Anzahl Lüfter	3 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel	7
Beleuchtungs-LED	Ja
Farben der Beleuchtung	Multi
Ventilator-Anschluss	4-polig
	Lieferumfang
Schrauben enthalten	Ja
Anzahl von Schrauben	12
	Leistung
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1,68 W
Spannung	12 V
Nennspannung	5 V
Startspannung	7 V
Stromstärke (maximal)	0,37 A
	Gewicht und Abmessungen

Gewicht	135 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)	120 x 120 x 25 mm
Kabellänge	0,5 m
Verpackungsbreite	123 mm
Verpackungstiefe	192 mm
Verpackungshöhe	87 mm
Paketgewicht	408 g