

# Olympia KPR 80, Thermodruck, POS-Drucker, 203 x 203 DPI, 250 mm/sek, 12 x 24 mm, 8 cm

203 DPI - 250 mm/s - 230V - 146x196x152mm - 1.45kg - Schwarz

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | POS-Geräte    |
| Hersteller          | Olympia       |
| Hersteller Art. Nr. | 947990045     |
| EAN/UPC             | 4030152946488 |



## Beschreibung

### Küchendrucker KPR 80

- Druckart: Thermopapier
- Papierbreite: 80 mm - Druckbreite: 72 mm
- Papierdurchmesser: max 80 mm
- Druckgeschwindigkeit: 250 mm/Minute
- Papierschnitt: Teilschnitt/Vollschnitt
- Zeichengröße: 9x17 oder 12x24 (bei 200 dpi)
- Zeichen/Zeile: 42 / 48 / 53
- Schnittstelle: RS 232 (Daten) / IEEE1284 (Lade)
- Datenkabel: RS 232 9-pol auf 25-pol inklusive
- Strom: Netzadapter 230V, Sek.: 24V, 2A

## Hauptmerkmale

|                                      | Allgemein                    |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Drucktechnologie                     | Thermodruck                  |
| Typ                                  | POS-Drucker                  |
| Maximale Auflösung                   | 203 x 203 DPI                |
| Maximaler Rollendurchmesser          | 8 cm                         |
| Unterstützte Papierbreite            | 80 mm                        |
| Maximum Druckweite                   | 7,2 cm                       |
| Übertragungstechnik                  | Verkabelt                    |
| Serielle Schnittstelle               | RS-232C                      |
| Standard-Schnittstellen              | RS-232C                      |
| integrierte Barcodes                 | Code 39, EAN128, EAN13, EAN8 |
| Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders | 0,5 Millionen Schnitte       |
| Produktfarbe                         | Schwarz                      |

## Ausführliche Details

|                     | Anschlüsse und Schnittstellen |
|---------------------|-------------------------------|
| Übertragungstechnik | Verkabelt                     |

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Serielle Schnittstelle               | RS-232C                                            |
| Standard-Schnittstellen              | RS-232C                                            |
| <b>Drucken</b>                       |                                                    |
| Drucktechnologie                     | Thermodruck                                        |
| Typ                                  | POS-Drucker                                        |
| Maximale Auflösung                   | 203 x 203 DPI                                      |
| Druckgeschwindigkeit (metrisch)      | 250 mm/sek                                         |
| Zeichengröße                         | 12 x 24 mm                                         |
| <b>Leistung</b>                      |                                                    |
| Energiequelle                        | AC                                                 |
| AC Eingangsspannung                  | 230 V                                              |
| <b>Merkmale</b>                      |                                                    |
| integrierte Barcodes                 | Code 39, EAN128, EAN13, EAN8                       |
| Schneider                            | Ja                                                 |
| Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders | 0,5 Millionen Schnitte                             |
| <b>Design</b>                        |                                                    |
| Produktfarbe                         | Schwarz                                            |
| <b>Verpackungsdaten</b>              |                                                    |
| Mitgelieferte Kabel                  | RS-232                                             |
| <b>Gewicht und Abmessungen</b>       |                                                    |
| Breite                               | 146 mm                                             |
| Tiefe                                | 196 mm                                             |
| Höhe                                 | 152 mm                                             |
| Gewicht                              | 1,45 kg                                            |
| <b>Systemanforderung</b>             |                                                    |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme  | Windows 2000, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| <b>Papierhandhabung</b>              |                                                    |
| Maximaler Rollendurchmesser          | 8 cm                                               |
| Unterstützte Papierbreite            | 80 mm                                              |
| Maximum Druckweite                   | 7,2 cm                                             |
| <b>Betriebsbedingungen</b>           |                                                    |
| Betriebstemperatur                   | 5 - 45 °C                                          |
| Temperaturbereich bei Lagerung       | -10 - 50 °C                                        |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 85 %                                          |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 10 - 90 %                                          |
| <b>Lieferumfang</b>                  |                                                    |
| Schnellstartübersicht                | Ja                                                 |
| AC-Netzadapter                       | Ja                                                 |
| <b>Technische Details</b>            |                                                    |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
|-----------------------|----------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Sonstige Funktionen</b> |  |
|----------------------------|--|

|             |      |
|-------------|------|
| Puffergröße | 4 KB |
|-------------|------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Lebensdauer des Druckkopfes | 100 km |
|-----------------------------|--------|