

Hikvision Digital Technology DS-2CD3686G2T-IZS, IP-Sicherheitskamera, Outdoor, Verkabelt, FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN..., Geschoss, Decke/Wand

256 GB - 1,8"



Gruppe	Sicherheitstechnik
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD3686G2T-IZS(2.7-13.5MM)(C)
EAN/UPC	6941264089292

Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-2CD3686G2T-IZS. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Outdoor, Übertragungstechnik: Verkabelt. Formfaktor: Geschoss, Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß. Drehungswinkel: 360°, Blickwinkel, horizontal: 108°, Blickwinkel, vertikal: 58°. Sensor-Typ: CMOS, CCD-Sensorgöße: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8 Zoll). Brennweitenbereich: 2.7-13.5 mm, Abstandsfeststellung (wide): 86 m, Abstandsfeststellung (tele): 192 m

Hauptmerkmale

Allgemein

Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Outdoor
Übertragungstechnik	Verkabelt
Formfaktor	Geschoss
Befestigungstyp	Decke/Wand
Produktfarbe	Weiß
Drehungswinkel	360 °
Blickwinkel, horizontal	108 °
Blickwinkel, vertikal	58 °
Sensor-Typ	CMOS
CCD-Sensorgöße	25,4 / 1,8 mm
Brennweitenbereich	2,7-13,5 mm
Abstandsfeststellung (wide)	86 m
Abstandsfeststellung (tele)	192 m

Ausführliche Details

	Leistung
Energiequelle	DC, PoE
Stromverbrauch (max.)	13 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	15 W
DC-Ausgang Volt	12
DC Ausgangsstrom	1,08 A
	Leistungen
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Outdoor
Übertragungstechnik	Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/ Nachtmodus	Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
Anzahl der Sprachen	33
Zertifizierung	FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)
	Design
Formfaktor	Geschoss
Befestigungstyp	Decke/Wand
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
IK-Kodex	IK10
	Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP, ISUP
Zahl der Benutzer	32 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support	Ja
	Lieferumfang

Anzahl der Kameras	1
Nachtsicht	
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	60 m
LED Typ	IR
Infrarot-Wellenlänge	850 nm
Linsensystem	
Anzahl der Linsen	1
Maximale Blendenzahl	1.4
Brennweitenbereich	2,7-13,5 mm
Abstandsfeststellung (wide)	86 m
Abstandsfeststellung (tele)	192 m
Abstandsbeobachtung (wide)	34 m
Abstandsbeobachtung (tele)	76 m
Abstandserkennung (wide)	17 m
Abstandserkennung (tele)	38 m
Abstandsermittlung (wide)	8 m
Abstandsermittlung (tele)	19 m
Bildsensor	
Sensor-Typ	CMOS
Anzahl der Sensoren	1
CCD-Sensorgroße	25,4 / 1,8 mm
Vollbildverfahren	Ja
Speichermedium	
Eingebaute HDD	Nein
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße	256 GB
Kamera	
Kameraschwenkkontrolle	Ja
Kamera-Schwenksteuerung	Ja
Drehungswinkel	360 °
Blickwinkel, horizontal	108 °
Blickwinkel, vertikal	58 °
Blickwinkel, diagonal	127 °
Neigungswinkelbereich	0 - 90 °
Schwenkbereich	0 - 360 °
Kameraverschlusszeit	1/3 - 1/100000 s
Video	

Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt	8 MP
Videokompressionsformate	H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Videostreaming	Ja
Schalldämpfung	Ja
Geräuschminderungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung	Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness
Datenschutz-Maskierung	Ja
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit	32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation	Ja
Highlight-Kompensation (HLC)	Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	Ja
Webbrowser	Ja
Reset-Knopf	Ja
Verhaltensanalyse	Intrusion detection, Line crossing detection
Audio	
Unterstützte Audioformate	MP3
Samplerate	48 kHz
Sprachcodec	G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen	
Durchmesser (mm)	10,5 cm
Länge (mm)	34,2 cm
Gewicht	1,33 kg
Verpackungsbreite	385 mm
Verpackungstiefe	190 mm
Verpackungshöhe	180 mm

Paketgewicht	2,16 kg
--------------	---------

Sicherheit	
-------------------	--

Passwortschutz	Ja
----------------	----

Video-Bewegungsmelder	Ja
-----------------------	----

IP-Adressen Filter	Ja
--------------------	----

HTTPS-Verschlüsselung	Ja
-----------------------	----

Intelligent Video Surveillance- (IVS)-System-Eigenschaften	Szenenwechsel
---	---------------

Anti-Flimmern	Ja
---------------	----

Herzschlag	Ja
------------	----

Spiegel	Ja
---------	----