

Axis A8207-VE MkII Network Video Door Station - Netzwerk-Überwachungskamera - Farbe (Tag&Nacht)

6 MP - 3072 x 2048 - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MPEG-4 - MJPEG - H.264 - AVC - DC 8 - 28 V / PoE+

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Zubehör Kameras |
| Hersteller | Axis |
| Hersteller Art. Nr. | 02026-001 |
| EAN/UPC | 7331021071070 |



Beschreibung

AXIS A8207-VE MkII Network Video Door Station - Netzwerk-Überwachungskamera - Farbe (Tag&Nacht) - 6 MP - 3072 x 2048 - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC - DC 8 - 28 V / PoE+

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | AXIS A8207-VE MkII Network Video Door Station - Netzwerk-Überwachungskamera |
| Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera - fest |
| Audio | Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.6 cm x 5.1 cm x 24.8 cm |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Farbe | Metallic Dark Gray |
| Anschlussstechnik | Kabelgebunden |
| Kamera | Farbe - Tag&Nacht |
| Max Auflösung | 3072 x 2048 |
| Bildrate (max.) | 30 Bilder pro Sekunde |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Typ des optischen Sensors | CMOS - 8.8 mm (1/2.9") - 6 MP |
| Mindestbeleuchtung | 0 Lux - Infrarot-LEDs ein ; 0.55 Lux - Infrarot-LEDs aus |
| Brennweiten-Steuerung | Feste Brennweite |
| Brennweite | 1.56 mm |
| Objektiv-Irisblende | F/2.8 - feste Irisblende |
| Schnittstellen | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Spannung | DC 8 - 28 V / PoE+ |

| | |
|-------------------|---|
| Leistungsmerkmale | Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Farbsteuerung, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Vollduplex-Audio, Manipulationserkennung, aktiver Manipulationsalarm, digitale PTZ-Funktion, passiver Infrarotsensor, Kennwortschutz, IR korrigiertes Objektiv, Audioerkennung, noise reduction, Zipstream-Technologie, Akustische Echokompensation (AEK), integriertes Tastenfeld, integrierter Beschleunigungsmesser, VAPIX-Support |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|---|
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | -40 °C - 55 °C; 10 - 100% relative Luftfeuchtigkeit |
|--------------------------------------|---|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.