

Hikvision Digital Technology DS-6908UDI(B), 64 Kanäle, 3840 x 2160 Pixel, 30 fps, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900..., 720p, 1080p, 2160p, G.726

8-Ch - 3840 x 2160 - up to 12MP (64-ch) - 20 x LAN - 1 x RS-232 - 1 x RS-485 - 2 x VGA (8-Ch) - 8 x Alarm in/out - 5.2 kg



Gruppe	TFTs
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-6908UDI(B)
EAN/UPC	6941264058823

Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-6908UDI(B). Anzahl Kanäle: 64 Kanäle, Maximale Video-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Maximale Bildfrequenz: 30 fps. Produktfarbe: Schwarz. Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000BaseE-T(X). Audioanschlusstypen: 3,5 mm (1/8"). Netzteil Eingangsspannung: 100 - 240 V, Stromverbrauch (max.): 70 W

Hauptmerkmale

Allgemein

Anzahl Kanäle	64 Kanäle
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildfrequenz	30 fps
Produktfarbe	Schwarz
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100/1000BaseE-T(X)
Audioanschlusstypen	3,5 mm (1/8")
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)	70 W

Ausführliche Details

Leistungen

Anzahl Kanäle	64 Kanäle
Alarm-Eingangskanäle	8

Alarm-Ausgangskanäle	8
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildfrequenz	30 fps
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	720p,1080p,2160p
Unterstützte Audioformate	G.726
Netzwerk	
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100/1000BaseE-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der HDMI-Ausgänge	8
DVI-Ausgangsanschlüsse	1
BNC Ausgänge	4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Audioanschlusstypen	3,5 mm (1/8")
RS-232 port	1
RS-485-Anschlüsse	1
Merkmale	
Produktfarbe	Schwarz
Leistung	
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)	70 W
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	-10 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	440 mm
Tiefe	320,8 mm
Höhe	44,5 mm
Gewicht	5,2 kg
Verpackungsbreite	172 mm
Verpackungstiefe	523 mm
Verpackungshöhe	552 mm

