

# Noctua NF-A12X25, Ventilator, 12 cm, 450 RPM, 1200 RPM, 12,1 dB, 55,7 m<sup>3</sup>/h

dB(A) - SSO2 - 4-pin PWM - 120x120x25 mm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Noctua
Hersteller Art. Nr.	NF-A12X25 PWM CH.BK.S
EAN/UPC	9010018100549



## Beschreibung

Noctua NF-A12X25. Typ: Ventilator, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 450 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1200 RPM, Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit): 7,6 dB, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 12,1 dB, Luftstrom: 55,7 m<sup>3</sup>/h, Minimum Luftdruck: 0,41 mmH<sub>2</sub>O, Maximum Luftdruck: 0,82 mmH<sub>2</sub>O, Lagertyp: Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO). Spannung: 12 V. Breite: 120 mm, Tiefe: 25 mm, Höhe: 120 mm. Produktfarbe: Schwarz

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	Ventilator
Lüfterdurchmesser	12 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)	7,6 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	12,1 dB
Luftstrom	55,7 m <sup>3</sup> /h
Minimum Luftdruck	0,41 mmH <sub>2</sub> O
Maximum Luftdruck	0,82 mmH <sub>2</sub> O
Lagertyp	Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Spannung	12 V
Breite	120 mm
Tiefe	25 mm
Höhe	120 mm
Produktfarbe	Schwarz

## Ausführliche Details

	Leistungen
Empfohlene Platzierung	Prozessor

Typ	Ventilator
Lüfterdurchmesser	12 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)	7,6 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	12,1 dB
Luftstrom	55,7 m <sup>3</sup> /h
Minimum Luftdruck	0,41 mmH <sub>2</sub> O
Maximum Luftdruck	0,82 mmH <sub>2</sub> O
Lagertyp	Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
<b>Design</b>	
Produktfarbe	Schwarz
Material	Flüssigkristallpolymer (LCP)
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel	9
Ventilator-Anschluss	4-polig
Zertifizierung	CE, RoHS
<b>Lieferumfang</b>	
Verpackungsart	Box
Schrauben enthalten	Ja
<b>Leistung</b>	
Stromversorgung	0,6 W
Spannung	12 V
Stromstärke (maximal)	0,05 A
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	120 mm
Tiefe	25 mm
Höhe	120 mm
Kabellänge	0,5 m
<b>Technische Details</b>	
Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	RoHS