

APC Smart-UPS X 2200 Rack/Tower LCD - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 208/220/230/240 V - 1980 Watt - 2200 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - Schwarz - für P/N: AR4018SPX432 - AR4024SP - AR4024SPX429 - AR4024SPX431 - AR4024SPX432 - NBWL0356A



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMX2200RMHV2U
EAN/UPC	0731304272687

Beschreibung

APC Smart-UPS X 2200 Rack/Tower LCD - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 208/220/230/240 V - 1980 Watt - 2200 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - Schwarz - für P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS X 2200 Rack/Tower LCD - USV - 1980 Watt - 2200 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	37.32 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 208/220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 208/220/230/240 V ± 5%
Leistungskapazität	1980 Watt / 2200 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20, Spannungsversorgung BS 1363A, Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlusstellen	8 x Strom IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	9.8 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe) 43.2 cm x 66.7 cm x 8.5 cm

Entwickelt für P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3300W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.