

NEC Display MultiSync M751, Digital Beschilderung Flachbildschirm, 190,5 cm (75 Zoll), LCD, 3840 x 2160 Pixel, 24/7

LCD - 75" - 3840 x 2160 px - 500 cd/m² - 8 ms - 100-240 V / 50-60 Hz - 1682.3 x 961.1 x 83.2 mm - 38 kg

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	NEC Display
Hersteller Art. Nr.	60005064
EAN/UPC	5028695125230



Beschreibung

Ein guter erster Eindruck kann ein entscheidender Vorteil sein! Wenn Sie Ihr Unternehmen im besten Licht darstellen, wird Ihre Marke davon profitieren. Schlanke, für den Dauerbetrieb (24/7) geeignete Bildschirme mit einer modernen Optik und Panel mit hohem Haze-Level, um in sehr hellen Umgebungen Spiegelungen zu vermeiden: Die M-Serie bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Botschaft professionell zu präsentieren und das zu einem attraktiven Preis.

Mit dem optional erhältlichen MediaPlayer von NEC oder dem noch leistungsstärkeren Intel® Smart-Display-Modul (Intel® SDM) sind Sie bestens für die intuitive Erstellung von Digital-Signage-Inhalten und die Medienwiedergabe in Echtzeit bei herausragender Bildqualität gerüstet. Für Werbung, Infotainment und Anwendungen im Konferenzraum. Die M-Serie zeichnet sich durch leistungsstarke, erweiterungsfähige Funktionen und ein attraktives Erscheinungsbild aus, die perfekt zu Ihrer Marke passen.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktdesign	Digital Beschilderung Flachbildschirm
Bildschirmdiagonale	190,5 cm
Bildschirmtechnologie	LCD
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	500 cd/m ²
HD-Typ	4K Ultra HD
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1
DVI Anschluss	Nein
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	3

DisplayPorts in	2
DisplayPorts aus	1
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	100 Mbit/s
RS232	Ja
	Design
Produktdesign	Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertical
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 400 mm
Bezel Weite (bottom)	1,48 cm
Bezel Weite (side)	1,43 cm
Bezel Weite (top)	1,43 cm
	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	190,5 cm
Bildschirmtechnologie	LCD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	LED
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	500 cd/m ²
HD-Typ	4K Ultra HD
Touchscreen	Nein
Natives Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	8000:1
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,073 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm)	189,3 cm
Horizontaler Scanbereich	15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich	23 - 76 Hz
Panel-Typ	IPS
Trübungsrate	25 %
	Leistungen
Zweck	Universal
Umgebungslichtsensor	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
HDCP	Ja
	Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	205 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	145 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen	
Breite	1682,3 mm
Tiefe	83,2 mm
Höhe	961,1 mm
Gewicht	38 kg
Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI, Power
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 80 %
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	1830 mm
Verpackungstiefe	225 mm
Verpackungshöhe	1070 mm
Paketgewicht	51,5 kg