

Hikvision Digital Technology DS-7608NI-K1, 8 Kanäle, 3840 x 2160 Pixel, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 80 Mbit/s, 80 Mbit/s



8-ch - 80/80 Mbps - HDMI - VGA - RCA - RJ-45 - 1x SATA - 1U - 315x240x48 mm

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-7608NI-K1(C)
EAN/UPC	6941264083146

Beschreibung

UNSER ANGEBOT

Für hochwertige Kameras sind hochwertige NVRs der perfekte Begleiter. Die Embedded-Netzwerkvideorecorder von Hikvision bieten den Vorteil, dass Bandbreite und Speicherplatz mit der neuesten H.265+ Kompressionstechnologie verwaltet werden. Die All-in-One-NVRs verfügen über leistungsstarke Funktionen und unterstützen eine Auflösung von bis zu 32 MP bei Aufnahmen. Die UDH-Ausgabe von bis zu 4K wird nun auf allen NVR-Modellen unterstützt, vom Einstiegs- bis zum Profi-Modell. Als Datensicherheitsfunktionen unterstützen NVRs von Hikvision RAID, N+1-Hot-Spare und ANR, um eine stabile und zuverlässige Videoaufnahme zu gewährleisten. Die verwendeten Deep-Learning-Algorithmen sorgen dafür, dass Hikvision Videoaufzeichnungen leistungsfähiger und intelligenter denn je sind.

Hauptmerkmale

Allgemein

Video-Eingangskanäle	8 Kanäle
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Max. Speicherkapazität	6 TB
HDD Schnittstelle	SATA,SATA II,SATA III
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Rack-Kapazität	1U
Produktfarbe	Schwarz
Stromverbrauch (max.)	10 W
Leistung	18 W
Ausgangsspannung	12 V

Ausführliche Details

	Wireless LAN Funktionen
WLAN	Nein
	Leistungen
Video-Eingangskanäle	8 Kanäle
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Video-Codec	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Eingangsbandbreite	80 Mbit/s
Ausgangsbandbreite	80 Mbit/s
Audio-System	2-Wege
	Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	1
Max. Speicherkapazität	6 TB
HDD Schnittstelle	SATA,SATA II,SATA III
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Audio-RCA-Eingänge	1
Audio-RCA-Ausgänge	1
DC-Anschluss	Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
	Merkmale
Rack-Einbau	Ja
Rack-Kapazität	1U
Ein-/Ausschalter	Ja
Produktfarbe	Schwarz
	Gewicht und Abmessungen
Breite	315 mm
Tiefe	240 mm
Höhe	48 mm
Gewicht	1 kg
	Leistung
Stromverbrauch (max.)	10 W

Leistung	18 W
----------	------

Ausgangsspannung	12 V
------------------	------

Betriebsbedingungen	
----------------------------	--

Temperaturbereich in Betrieb	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
--------------------------------------	-----------