

Extralink EX.8222, Managed, L2/L4, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Rack-Einbau, 1U

1 Gbps - Ethernet; PoE - 1 HE

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | Extralink |
| Hersteller Art. Nr. | EX.8222 |
| EAN/UPC | 5902560368222 |



Beschreibung

Extralink EX.8222. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L4. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8, Konsolen-Port: RJ-45. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Hauptmerkmale

| | Allgemein |
|--|---|
| Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L2/L4 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
| Vollduplex | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 20 Gbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Rack-Einbau | Ja |
| Formfaktor | 1U |

Ausführliche Details

| | Design |
|-------------|--------|
| Rack-Einbau | Ja |
| Stapelbar | Ja |
| Formfaktor | 1U |

| | |
|---|------------------------------------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Reset-Knopf | Ja |
| LED-Anzeigen | Activity, Link, PoE, Power, System |
| Ungenutzter Lüfter-Support | Nein |
| DIN-Schienen-Montage | Nein |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Zertifizierung | CE, RoHs |
| Management-Funktionen | |
| Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L2/L4 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI) | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 8 |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | Active PoE |
| Power over Ethernet (PoE)-Durchgang | Nein |
| Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 8 |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 8 |
| Power over Ethernet (PoE) Spannung | 48 V |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 30 W |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 150 W |
| Datenübertragung | |
| MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 20 Gbit/s |
| Transferrate | 14,88 Mpps |

| | |
|--|---|
| Store-and-Forward | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Netzwerk | |
| Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G-Unterstützung | Nein |
| Vollduplex | Ja |
| IP-Routing | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| Auto-Abtastung | Ja |
| Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Anzahl der VLANs | 4096 |
| Leistung | |
| Energiequelle | AC |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Nein |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Multicast-Funktionen | |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| Sicherheit | |
| DHCP-Funktionen | DHCP snooping |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
| Loop Protection | Ja |
| MAC-Adresseneinträge | Dynamic MAC address entries, Static MAC address entries |
| Verpackungsdaten | |
| Mitgelieferte Kabel | Gleichstrom |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 290 mm |
| Verpackungstiefe | 185 mm |
| Verpackungshöhe | 49 mm |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 285 mm |
| Tiefe | 180 mm |
| Höhe | 44 mm |

Logistische Daten

Mindestbestellmenge

1 Stück(e)