

# Fujitsu B22-8 TS Pro - Business Line - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5")

1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - DVI-D - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe              | TFTs              |
| Hersteller          | Fujitsu           |
| Hersteller Art. Nr. | S26361-K1602-V161 |
| EAN/UPC             | 4063872886826     |



## Beschreibung

Fujitsu B22-8 TS Pro - Business Line - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

|   |  |
|---|--|
| Produktbeschreibung                           | Fujitsu B22-8 TS Pro - Business Line - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5") |
| Gerätetyp                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5")                              |
| Energie Effizienzklasse                       | Klasse D   |
| Energieverbrauch pro Jahr                     | 35.23 kWh  |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand              | 11.6 W   |
| Leistungsmerkmale                             | USB 2.0 Hub  |
| Bildschirmtyp                                 | IPS  |
| Seitenverhältnis                              | 16:9   |
| Native Auflösung                              | Full HD (1080p) 1920 x 1080  |
| Pixelpitch                                    | 0.248 mm   |
| Helligkeit                                    | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Kontrast                                      | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)  |
| Reaktionszeit                                 | 5 ms (Gray-to-Gray), 10 ms (typisch)   |
| Farbunterstützung                             | 16,7 Millionen Farben  |
| Eingangsanschlüsse                            | DVI-D, VGA, DisplayPort  |
| Einstellungen der Anzeigeposition             | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung   |
| Bildschirmbeschichtung                        | Blendfrei, 3H Hard Coating   |
| Spannung                                      | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)  |
| Farbe   | Schwarz  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 50.05 cm x 21.27 cm x 32.255 cm  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Gewicht               | 4.63 kg  |
| Lokalisierung         | Europa   |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert   |
| Kennzeichnung         | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, EN 60950, SASO, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, RCM, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1 |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.