

# Lupus Electronics LE 105HD, CCTV Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, Zimmerdecke, Schwarz, Kuppel

1/2.9" CMOS - 1280 x 720 - 0.05 lx - F2.8 - BNC - DC12V - Max. 1.5 W  
 - 30 x 30 x 15.9 mm - 50 g



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Lupus
Hersteller Art. Nr.	13155
EAN/UPC	4260195433250

## Beschreibung

### Minikamera mit 720P HD-Auflösung

Es gibt Sicherheitskonzepte, die den Einsatz hochprofessioneller aber gleichzeitig auch besonders diskreter Videoüberwachungsanlagen bedürfen. Hier kommt unsere neue 3x3cm große LE 105HD zum Einsatz und spielt, wenn z.B. verbaut in modernen Zutrittskontrollsystemen, mit Ihren winzigen Ausmaßen und scharfen HD Bildern in 720p ihre Stärken voll aus.

### Plug and Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung

Die neue HD-Videotechnik überträgt bis zu 2 Megapixel über die herkömmliche CCTV-Infrastruktur mit Koaxialkabeln. Ein umständliches Umrüsten auf IP-Videoüberwachung mit Netzwerk-Kabel ist somit unnötig und spart enorm Kosten. Die Videobilder werden im Gegensatz zu der Netzwerkkameratechnik unkomprimiert und in Echtzeit übermittelt.

### Aufzeichnung und Verwaltung der Überwachungsbilder

Die neuen HD Digitalrekorder zeichnen die Videobilder Ihrer neuen HD Kameras zuverlässig zeitgesteuert oder bei Bewegung auf. Die zentrale Management Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorder als auch auf die Kameras und stellt diese dynamisch und flexibel auf allen verfügbaren Monitoren dar.

### Kostenlos inklusive: die SmartVision Software für MacOS und Windows

Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren...

- Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren. Verteilen Sie die Bilder / Fenster per Drag&Drop
- Moderne TouchScreen - Bedienung möglich
- Gleiches Wiedergabe Interface wie am Gerät oder via Webbrowser
- Integration unserer XT - Alarmanlagen möglich
- Alle Fenster sind dynamisch verschiebbar

## Hauptmerkmale

### Allgemein

Typ	CCTV Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt
Befestigungstyp	Zimmerdecke
Produktfarbe	Schwarz
Formfaktor	Kuppel

Mindestbeleuchtung	0,05 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)	79,7 °
Kamera Verschlusszeit	1/50 - 1/1000000 s
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,9 mm
Feste Brennweite	3,6 mm

## Ausführliche Details

### Design

Formfaktor	Kuppel
Befestigungstyp	Zimmerdecke
Produktfarbe	Schwarz

### Leistungen

Typ	CCTV Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/ Nachtmodus	Ja
Alarめingabe/-ausgabe	Nein
Ansicht aus der Ferne	Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
Plug & Play	Ja

### Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
WLAN	Nein

### Lieferumfang

Anzahl der Kameras	1
--------------------	---

### Nachtsicht

Nachtsicht	Ja
------------	----

### Bildsensor

Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,9 mm

### Leistung

Stromverbrauch (max.)	1,5 W
DC-Ausgang Volt	12
Power over Ethernet (PoE)	Nein

### Speichermedium

Eingebaute HDD	Nein
----------------	------

### Video

Maximale Auflösung	1280 x 720 Pixel
Megapixel insgesamt	1 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720)
Unterstützte Video-Modi	720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Geräuschunterdrückung	Ja
Full-HD	Nein
<b>Kamera</b>	
Mindestbeleuchtung	0,05 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)	79,7 °
Kamera Verschlusszeit	1/50 - 1/100000 s
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
BNC Ausgänge	1
Schnittstelle	BNC
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	30 mm
Tiefe	30 mm
Höhe	15,9 mm
Gewicht	50 g
<b>Objektiv</b>	
Maximale Blendenzahl	2.8
Feste Brennweite	3,6 mm
<b>Sicherheit</b>	
Aktiver Fälschungsalarm	Nein
<b>Management-Funktionen</b>	
Fernbedienung	Ja