

Hikvision Digital Technology DS-7716NXI-I4/S, 16 Kanäle, 3840 x 2160 Pixel, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, NTSC,PAL, H.265;H.265+;H.264;H.264+;MPEG4, G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;MP2L2



16-ch - 160/256 Mbps - HDMI - VGA - RCA - RJ-45 - eSATA - 4x SATA - 1.5U - 445x400x75 mm

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Gruppe              | Sicherheitstechnik |
| Hersteller          | Hikvision          |
| Hersteller Art. Nr. | DS-7716NXI-I4/S(C) |
| EAN/UPC             | 6941264082897      |

## Beschreibung

### UNSER ANGEBOT

Für hochwertige Kameras sind hochwertige NVRs der perfekte Begleiter. Die Embedded-Netzwerkvideorecorder von Hikvision bieten den Vorteil, dass Bandbreite und Speicherplatz mit der neuesten H.265+ Kompressionstechnologie verwaltet werden. Die All-in-One-NVRs verfügen über leistungsstarke Funktionen und unterstützen eine Auflösung von bis zu 32 MP bei Aufnahmen. Die UDH-Ausgabe von bis zu 4K wird nun auf allen NVR-Modellen unterstützt, vom Einstiegs- bis zum Profi-Modell. Als Datensicherheitsfunktionen unterstützen NVRs von Hikvision RAID, N+1-Hot-Spare und ANR, um eine stabile und zuverlässige Videoaufnahme zu gewährleisten. Die verwendeten Deep-Learning-Algorithmen sorgen dafür, dass Hikvision Videoaufzeichnungen leistungsfähiger und intelligenter denn je sind.

## Hauptmerkmale

### Allgemein

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Video-Eingangskanäle            | 16 Kanäle   |
| Maximale Auflösung              | 3840 x 2160 Pixel   |
| Unterstützte Auflösung          | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 |
| Max. Speicherkapazität          | 40 TB   |
| HDD Schnittstelle               | SATA,SATA II,SATA III   |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s  |
| Rack-Kapazität                  | 1.5U  |
| Produktfarbe                    | Schwarz   |
| Stromverbrauch (max.)           | 30 W  |
| AC Eingangsspannung             | 100-240 V   |
| AC Eingangsfrequenz             | 50-60 Hz  |

## Ausführliche Details

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Wireless LAN Funktionen</b>  |
| WLAN   | Nein  |
|  | <b>Leistungen</b>   |
| Video-Eingangskanäle                         | 16 Kanäle   |
| Alarm-Eingangskanäle                         | 16  |
| Alarm-Ausgangskanäle                         | 4   |
| Maximale Auflösung                           | 3840 x 2160 Pixel   |
| Unterstützte Auflösung                       | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 |
| Analoges Signalformatsystem                  | NTSC,PAL  |
| Video-Codec                                  | H.265;H.265+;H.264;H.264+;MPEG4   |
| Audio-Codec                                  | G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;MP2L2   |
| Eingangsbandbreite                           | 160 Mbit/s  |
| Ausgangsbandbreite                           | 256 Mbit/s  |
| Gesichtserfassung                            | Ja  |
| Audio-System                                 | 2-Wege  |
|  | <b>Speichermedium</b>   |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD         | 4   |
| Max. Speicherkapazität                       | 40 TB   |
| HDD Schnittstelle                            | SATA,SATA II,SATA III   |
|  | <b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>  |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)       | 2   |
| Ethernet LAN Datentransferraten              | 10,100,1000 Mbit/s  |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                       | 2   |
| VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse               | 1   |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse                    | 2   |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1   |
| Audio-RCA-Eingänge                           | 1   |
| Audio-RCA-Ausgänge                           | 1   |
| Anzahl eSATA-Anschlüsse                      | 1   |
| RS-485-Anschlüsse                            | 1   |
| RS232  | Ja  |
| eSATA  | Ja  |
|  | <b>Merkmale</b>   |
| Rack-Einbau                                  | Ja  |
| Rack-Kapazität                               | 1.5U  |
| Ein-/Ausschalter                             | Ja  |

Produktfarbe Schwarz

**Gewicht und Abmessungen**

Breite 445 mm

Tiefe 400 mm

Höhe 75 mm

Gewicht 5,6 kg

**Leistung**

Stromverbrauch (max.) 30 W

AC Eingangsspannung 100-240 V

AC Eingangsfrequenz 50-60 Hz

Leistung 80 W

**Betriebsbedingungen**

Temperaturbereich in Betrieb -10 - 55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90 %