

Canon MAXIFY GX3040, Tintenstrahl, Farbdruck, 600 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Schwarz, Weiß

Yellow

Gruppe	Tintenpatronen
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5777C009
EAN/UPC	4549292204490



Beschreibung

Canon MAXIFY GX3040. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 600 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Drucken	Farbdruck
Maximale Auflösung	600 x 1200 DPI
Kopieren	Farbkopieren
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	1200 x 2400 DPI
Duplexfunktion	Copy, Print
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
WLAN	Ja
Direktdruck	Ja
Produktfarbe	Black, White

Ausführliche Details

	Drucken
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Drucken	Farbdruck
Doppelseitiger Druck	Ja
Duplex Druckmodus	Auto
Maximale Auflösung	600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	18 ipm

Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	13 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	9 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus	Ja
	Fax
Faxen	Nein
	Kopieren
Kopieren	Farbkopieren
Duplex-Kopie	Ja
Duplex-Kopiermodus	Manuell
Maximale Kopiergröße	A4
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion	Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4
Ausweiskopierfunktion	Ja
	Scannen
Scannen	Farbscan
Duplex-Scan	Nein
Optische Scan-Auflösung	1200 x 2400 DPI
Maximaler Scanbereich	216 x 356 mm
Scanner-Typ	Flachbettscanner
Scantechnologie	CIS
Scan to	E-mail
Eingabe Farbtiefe	16 Bit
Ausgabe Farbtiefe	8 Bit
Eingabe Graustufentiefe	16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit
	Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Maximale Druckgröße	216 x 1200 mm
Medientypen für das Papierfach	Envelopes, High resolution paper, Photo paper, Plain paper
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B5
Nicht-ISO Druckmedienformate	Legal, Letter
Umschlaggrößen	Com-10, DL
Fotopapiergrößen	10x15,13x18,18x25,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite	89 - 216 mm

Benutzerdefinierte Medienlänge	127 - 1200 mm
Mediengewichte für das Papierfach	64 - 105 g/m ²
	Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen	3
Gesamte Papierkapazität	350 Blätter
Kapazität Papierfach 1	100 Blätter
Kapazität Papierfach 2	250 Blätter
	Netzwerk
WLAN	Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
	Design
Produktfarbe	Black, White
Marktpositionierung	Business
Eingebautes Display	Ja
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	8,64 cm
	Merkmale
Maximale monatliche Auslastung	33000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion	Copy, Print
Tintentanksystem	Ja
Zahl der Druckpatronen	4
Druckfarben	Black, Cyan, Magenta, Yellow
AIO-Multitasking unterstützt	Ja
Ersatzpatronen	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C
	Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
	Leistung
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	18 W
Stromverbrauch (aus)	0,1 W

Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,19 kWh/Woche
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Lieferumfang	
Patrone(n) enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC
Anschlüsse und Schnittstellen	
Direktdruck	Ja
USB Anschluss	Ja
USB-Anschlusstyp	USB Typ-B
Gewicht und Abmessungen	
Breite	399 mm
Tiefe	719 mm
Höhe	303 mm
Gewicht	8,3 kg
Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %
Leistungen	
Schalldruckpegel (Druck)	49 dB