

APC Smart-UPS RT - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/230/240 V

16 kW - 20000 VA - 3 Phasen / 1 Phase - Ethernet 10/100 - RS-232 - Ausgangsanschlüsse: 10 - 12U - Schwarz - für P/N: AR2487G - AR3105W - AR3140G - AR3155W - AR3305W - AR3340G - AR3355SP - AR3355W - NBWL0356A



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SURT20KRMXLI
EAN/UPC	0731304255710

Beschreibung

APC Smart-UPS RT - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/230/240 V - 16 kW - 20000 VA - 3 Phasen / 1 Phase - Ethernet 10/100, RS-232 - Ausgangsanschlüsse: 10 - 12U - Schwarz - für P/N: AR2487G, AR3105W, AR3140G, AR3155W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, NBWL0356A

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS RT - USV - 16 kW - 20000 VA
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	12U
Gewicht	248 kg
Eingangsverdrahtung	3 Phasen / 1 Phase
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V \pm 5%
Leistungskapazität	16 kW / 20000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G), Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Ausgabeanschlusstellen	1 x Hardwire 3-Wire (2PH + G) ; 1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) ; 8 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Plug-in-Modul
Anz. Batterien	4
Betriebszeit (bis zu)	4.9 Min. bei voller Last
Netzwerk	Ethernet 10/100, RS-232
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 43.2 cm x 77.3 cm x 53.3 cm

Entwickelt für P/N: AR2200, AR2280, AR2487G, AR3100TAA, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3107G, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, NBWL0356A

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.