

Lenovo Emulex VFA5.2 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile

10Gb Ethernet / FCoE x 2 - für ThinkSystem SD530; SR250; SR530;
SR550; SR570; SR590; SR630; SR650; SR950; ST250; ST550

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	00AG580
EAN/UPC	0889488109715



Beschreibung

Emulex VFA5.2 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 10Gb Ethernet / FCoE x 2 - für ThinkSystem SD530; SR250; SR530; SR550; SR570; SR590; SR630; SR650; SR950; ST250; ST550

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Emulex VFA5.2 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet / FCoE x 2
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
Ports	10Gb Ethernet / FCoE x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.7 cm x 16.7 cm x 6.9 cm
Verdrahtungstyp	Fibre Channel
Data Link Protocol	10 GigE, FCoE, iSCSI
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Kapazität	MAC-Adressen pro Port: 128
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbg
Systemanforderungen	SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE LINUX Enterprise Server 11 mit Xen für AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.5 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 6.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12 with Xen

Entwickelt für

NeXtScale nx360 M5 5465; System x3500 M5 5464; x3550 M5 5463; x3650 M5 5462;
x3750 M4 8753; x3850 X6 6241; x3950 X6 6241; ThinkSystem SD530; SR250; SR530;
SR550; SR570; SR590; SR630; SR650; SR950; ST250; ST550

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.