

Fujitsu AIO P2410 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher - mattschwarz - für ESPRIMO G6012 - G9012

Gruppe	TFTs
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	FPCSK785GP
EAN/UPC	4065221765325



Beschreibung

Fujitsu AIO P2410 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mattschwarz - für ESPRIMO G6012, G9012

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu AIO P2410 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	46.93 kWh
Leistungsmerkmale	Stereo-Lautsprecher, Präsenzsensoren, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Status-LED
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.912 cm x 27.5 cm x 49.053 cm
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, S Mark, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1

Entwickelt für

ESPRIMO G6012, G9012

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.