

LevelOne KVM-8901ES, 48,3 cm (19 Zoll),
1440 x 900 Pixel, TFT LCD, 250 cd/m²,
500:1, 85°

Schwarz

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Zubehör Server |
| Hersteller | LevelOne |
| Hersteller Art. Nr. | KVM-8901ES |
| EAN/UPC | 4015867199497 |



Beschreibung

LevelOne KVM-8901ES. Bildschirmdiagonale: 48,3 cm (19 Zoll), Bildschirmauflösung: 1440 x 900 Pixel, Anzeige: TFT LCD. Tastatur Porttyp: PS/2, Video Porttyp: VGA. Tastaturlayout: Spanisch, Tastaturaufbau: QWERTY. Zertifizierung: CE, FCC, Rohs, REACH. Stromverbrauch (in Betrieb): 19,2 W

Hauptmerkmale

| | Allgemein |
|-----------------------------|----------------------|
| Bildschirmdiagonale | 48,3 cm |
| Bildschirmauflösung | 1440 x 900 Pixel |
| Anzeige | TFT-LCD |
| Tastatur Porttyp | PS/2 |
| Video Porttyp | VGA |
| Tastaturlayout | Spanisch |
| Tastaturaufbau | QWERTY |
| Zertifizierung | CE, FCC, Rohs, REACH |
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 19,2 W |

Ausführliche Details

| | Bildschirm |
|-------------------------|-----------------------|
| Bildschirmdiagonale | 48,3 cm |
| Bildschirmauflösung | 1440 x 900 Pixel |
| Anzeige | TFT-LCD |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 85 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 85 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:10 |

| | |
|--|----------------------|
| Display-Typ | LCD |
| Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colors |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Rackmontageset | Ja |
| Ressourcen-CD | Ja |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 482 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Tiefe | 610 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Leistung | |
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 19,2 W |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 1,3 kg |
| Verpackungsbreite | 742 mm |
| Verpackungstiefe | 576 mm |
| Verpackungshöhe | 167 mm |
| Technische Details | |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 - 90 % |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Tasten | Auto,Down,Menu,Up |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Tastatur Porttyp | PS/2 |
| Video Porttyp | VGA |
| DC-Anschluss | Ja |

Tastatur

Tastatur - Tastenanzahl 105

Integriertes Touchpad Ja

Tastaturlayout Spanisch

Tastaturaufbau QWERTY

Zertifikate

Zertifizierung CE, FCC, Rohs, REACH

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb 0 - 50 °C

Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C