

# UbiQuitu G5 Flex, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, ARM Cortex-A7, FCC, IC, CE, Decke/Wand/Schreibtisch

Ø48 x 107.5 mm - 170 g - Polycarbonate - IPX4 - IK04 - 5MP CMOS -  
2688 x 1512 - 30 FPS

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	UbiQuitu
Hersteller Art. Nr.	UVC-G5-FLEX
EAN/UPC	0810084690222



## Beschreibung

Ubiquiti G5 Flex. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand/Schreibtisch, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Kuppel. Betrachtungswinkel (horizontal): 102.4°, Betrachtungswinkel (vertikal): 54.9°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 120.6°. Sensor-Typ: CMOS. Nachtsichtdistanz: 6 m, LED Typ: IR

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt
Befestigungstyp	Decke/Wand/Schreibtisch
Produktfarbe	Weiß
Formfaktor	Kuppel
Betrachtungswinkel (horizontal)	102,4 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	54,9 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	120,6 °
Sensor-Typ	CMOS
Nachtsichtdistanz	6 m
Nachtsicht	Ja
LED Typ	IR

## Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Kuppel
Befestigungstyp	Decke/Wand/Schreibtisch

Produktfarbe	Weiß
LED-Anzeigen	Ja
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)	IPX4
IK-Kodex	IK04
Nebelsicher	Ja
<b>Leistung</b>	
Energiequelle	PoE
Stromverbrauch (max.)	4 W
DC-Ausgang Volt	57
<b>Leistungen</b>	
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt
Prozessor	ARM Cortex-A7
Eingebauter Prozessor	Ja
Zertifizierung	FCC, IC, CE
<b>Netzwerk</b>	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
<b>Lieferumfang</b>	
Anzahl der Kameras	1
Montageset	Ja
Schrauben enthalten	Ja
<b>Nachtsicht</b>	
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	6 m
LED Typ	IR
<b>Bildsensor</b>	
Sensor-Typ	CMOS
<b>Speichermedium</b>	
Eingebaute HDD	Nein
<b>Video</b>	
Maximale Auflösung	2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt	4 MP
Unterstützte Videoformate	H.264
Videokompressionsformate	H.264

Unterstützte Grafik-Auflösungen	2688 x 1512
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Geräuschunterdrückung	Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie	2D noise reduction, 3D noise reduction
Bildqualitätsanpassung	Brightness, Colour depth, Contrast, DNR, Sharpness
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
<b>Audio</b>	
Eingebautes Mikrofon	Ja
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Höhe	107,5 mm
Durchmesser	4,8 cm
Gewicht	170 g
<b>Kamera</b>	
Betrachtungswinkel (horizontal)	102,4 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	54,9 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	120,6 °
Weißabgleich	Manuell
<b>Objektiv</b>	
Fester Fokus	Ja
<b>Management-Funktionen</b>	
Reset-Knopf	Ja