

Hikvision Digital Technology iDS-7716NXI-I4/16P/X, 16 Kanäle, 3840 x 2160 Pixel, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 320 Mbit/s, 256 Mbit/s



Schwarz

Gruppe	Videorekorder
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	IDS-7716NXI-I4/16P/X(C)
EAN/UPC	6941264087915

## Beschreibung

Hikvision Digital Technology iDS-7716NXI-I4/16P/X. Video-Eingangskanäle: 16 Kanäle, Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Unterstützte Auflösung: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768. Max. Speicherkapazität: 40 TB, HDD Schnittstelle: SATA,SATA II,SATA III. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Unterstützte Netzwerkprotokolle: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS. Rack-Kapazität: 1.5U, Produktfarbe: Schwarz. Stromverbrauch (max.): 30 W, AC Eingangsspannung: 100-240 V, AC Eingangsfrequenz: 50-60 Hz

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Video-Eingangskanäle	16 Kanäle
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Max. Speicherkapazität	40 TB
HDD Schnittstelle	SATA,SATA II,SATA III
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Rack-Kapazität	1.5U
Produktfarbe	Schwarz
Stromverbrauch (max.)	30 W
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50-60 Hz

## Ausführliche Details

<b>Wireless LAN Funktionen</b>	
WLAN	Nein
<b>Leistungen</b>	
Video-Eingangskanäle	16 Kanäle
Alarm-Eingangskanäle	16
Alarm-Ausgangskanäle	8
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Video-Codec	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Eingangsbandbreite	320 Mbit/s
Ausgangsbandbreite	256 Mbit/s
Gesichtserfassung	Ja
Audio-System	2-Wege
<b>Speichermedium</b>	
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4
Max. Speicherkapazität	40 TB
HDD Schnittstelle	SATA,SATA II,SATA III
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	17
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	16
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports	1
Anzahl eSATA-Anschlüsse	1
RS-485-Anschlüsse	1
RS232	Ja
eSATA	Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
<b>Merkmale</b>	
Rack-Einbau	Ja
Rack-Kapazität	1.5U

Produktfarbe	Schwarz
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	445 mm
Tiefe	400 mm
Höhe	71 mm
Gewicht	5 kg
<b>Leistung</b>	
Stromverbrauch (max.)	30 W
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Leistung	350 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	200 W
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Temperaturbereich in Betrieb	-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %