

# Akyga AK-B1-420, 420 W, 230 V, 50 Hz, 5 A, 210 W, 228 W

AK-B1-420 420W - ATX 2.31

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Stromversorgung |
| Hersteller          | Akyga           |
| Hersteller Art. Nr. | AK-B1-420       |
| EAN/UPC             | 5901720130310   |



## Beschreibung

Akyga AK-B1-420. Gesamtleistung: 420 W, AC Eingangsspannung: 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 100000 h. Produktfarbe: Grau. Breite: 150 mm, Tiefe: 140 mm, Höhe: 85 mm

## Hauptmerkmale

|  | Allgemein    |
|--|--------------|
| Gesamtleistung                                   | 420 W        |
| AC Eingangsspannung                              | 230 V        |
| AC Eingangsfrequenz                              | 50 Hz        |
| Motherboard Anschlussstecker                     | 20+4 pin ATX |
| Zweck  | PC           |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor         | ATX          |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h     |
| Produktfarbe                                     | Gray         |
| Breite   | 150 mm       |
| Tiefe  | 140 mm       |
| Höhe   | 85 mm        |

## Ausführliche Details

|                            | Leistung |
|----------------------------|----------|
| Gesamtleistung             | 420 W    |
| AC Eingangsspannung        | 230 V    |
| AC Eingangsfrequenz        | 50 Hz    |
| Eingangsstrom              | 5 A      |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 210 W    |
| Kombinierter Strom (+12V)  | 228 W    |
| Kombinierter Strom (+5V)   | 210 W    |

|  |  |
|--|--|
| Kombinierter Strom (-12V)                        | 18,5 W   |
| Kombinierter Strom (+5Vsb)                       | 18,5 W   |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V)                       | 24 A   |
| Max. Ausgangsstrom (+12V)                        | 19 A   |
| Max Ausgangsstrom (+5V)                          | 28 A   |
| Max. Ausgangsstrom (-12V)                        | 0,5 A  |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)                       | 2,5 A  |
| Effizienz  | 70 %   |
| Energieschutzeigenschaften                       | Over current,Over power,Over voltage,Short circuit,Under voltage |
| <b>Leistungen</b>                                |  |
| Zweck  | PC   |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor         | ATX  |
| ATX-Version                                      | 2.31   |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h   |
| RoHS-Kompatibel                                  | Ja   |
| Zertifizierung                                   | REACH, CE  |
| <b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>             |  |
| Motherboard Anschlussstecker                     | 20+4 pin ATX   |
| Anzahl SATA Stromstecker                         | 3  |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin                     | 2  |
| CPU P4 Verbinder (4-pin)                         | 1  |
| ATX Stromstecker (20-pol.)                       | Ja   |
| <b>Design</b>                                    |  |
| Produktfarbe                                     | Gray   |
| <b>Betriebsbedingungen</b>                       |  |
| Temperaturbereich in Betrieb                     | 5 - 50 °C  |
| <b>Gewicht und Abmessungen</b>                   |  |
| Breite   | 150 mm   |
| Tiefe  | 140 mm   |
| Höhe   | 85 mm  |
| Gewicht  | 1,04 kg  |
| <b>Verpackungsdaten</b>                          |  |
| Verpackungsbreite                                | 151 mm   |
| Verpackungstiefe                                 | 196 mm   |
| Verpackungshöhe                                  | 86 mm  |
| Paketgewicht                                     | 1,05 kg  |
| Verpackungsart                                   | Box  |