

Hikvision Digital Technology DS-2CE19H0T-IT3ZE(2.7-13.5mm)(C), CCTV Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, Englisch, Decke/Wand, Schwarz, Weiß



Schwarz

Gruppe	Sicherheitstechnik
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CE19H0T-IT3ZE(2.7-13.5MM)(C)
EAN/UPC	6931847124892

Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-2CE19H0T-IT3ZE(2.7-13.5mm)(C). Typ: CCTV Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Formfaktor: Geschoss. Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux, Drehungswinkel: 360°, Betrachtungswinkel (horizontal): 95 - 26°. Sensor-Typ: CMOS. Brennweitenbereich: 2.7 - 13.5 mm, Feste Brennweite: 2,7 mm

Hauptmerkmale

Allgemein	
Typ	CCTV Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt
Befestigungstyp	Decke/Wand
Produktfarbe	Black, White
Formfaktor	Geschoss
Mindestbeleuchtung	0,01 Lux
Drehungswinkel	360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)	95 - 26 °
Sensor-Typ	CMOS
Brennweitenbereich	2,7 - 13,5 mm
Feste Brennweite	2,7 mm

Ausführliche Details

Design	
Formfaktor	Geschoss
Befestigungstyp	Decke/Wand

Produktfarbe	Black, White
Gehäusematerial	Metal, Plastic
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
	Leistung
Energiequelle	DC, PoC
Stromverbrauch (max.)	8,7 W
DC-Ausgang Volt	12
	Leistungen
Typ	CCTV Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt
Tag/ Nachtmodus	Ja
Anzahl der Sprachen	1
Unterstützte Sprachen	Englisch
	Lieferumfang
Anzahl der Kameras	1
	Nachtsicht
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	40 m
LED Typ	IR
	Bildsensor
Sensor-Typ	CMOS
	Speichermedium
Eingebaute HDD	Nein
	Video
Maximale Auflösung	2560 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt	5 MP
Unterstützte Video-Modi	1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Geräuschunterdrückung	Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie	2D-Rauschunterdrückung
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	Ja
Smart-IR	Ja
	Kamera
Mindestbeleuchtung	0,01 Lux
Drehungswinkel	360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)	95 - 26 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	72 - 20 °

Betrachtungswinkel des Objektivs,
diagonal 126 - 33 °

Neigungswinkelbereich 0 - 90 °

Schwenkbereich 0 - 360 °

Kamera Verschlusszeit 1/30 - 1/50000 s

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 90 %

Gewicht und Abmessungen

Breite 92 mm

Tiefe 255,1 mm

Höhe 84,5 mm

Gewicht 677 g

Objektiv

Brennweitenbereich 2,7 - 13,5 mm

Feste Brennweite 2,7 mm