

Hikvision Digital Technology DS-2CD2H26G2-IZS, IP-Sicherheitskamera, Outdoor, Verkabelt, Bulgarisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch,..., FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4:..., Geschützturm



2 MP - 1.920*1.080

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Gruppe | Netzwerkcameras |
| Hersteller | Hikvision |
| Hersteller Art. Nr. | DS-2CD2H26G2-IZS(2.8-12MM)(C) |
| EAN/UPC | 6931847120245 |

Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-2CD2H26G2-IZS. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Outdoor, Übertragungstechnik: Verkabelt. Formfaktor: Geschützturm, Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß. Drehungswinkel: 360°, Blickwinkel, horizontal: 113°, Blickwinkel, vertikal: 58°. Sensor-Typ: CMOS, CCD-Sensorgröße: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8 Zoll). Fokus: Motorisiert, Brennweitenbereich: 2.8 - 12 mm

Hauptmerkmale

| Allgemein | |
|----------------------------------|----------------------|
| Typ | IP-Sicherheitskamera |
| Unterstützung von Positionierung | Outdoor |
| Übertragungstechnik | Verkabelt |
| Formfaktor | Geschützturm |
| Befestigungstyp | Decke/Wand |
| Produktfarbe | Weiß |
| Drehungswinkel | 360 ° |
| Blickwinkel, horizontal | 113 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 58 ° |
| Sensor-Typ | CMOS |
| CCD-Sensorgröße | 25,4 / 2,8 mm |
| Fokus | Motorisiert |

Brennweitenbereich 2,8 - 12 mm

Ausführliche Details

| | Leistung |
|--|---|
| Energiequelle | DC, PoE |
| Stromverbrauch (max.) | 11,04 W |
| Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)) | 12,5 W |
| DC-Ausgang Volt | 12 |
| DC Ausgangsstrom | 0,92 A |
| | Leistungen |
| Typ | IP-Sicherheitskamera |
| Unterstützung von Positionierung | Outdoor |
| Übertragungstechnik | Verkabelt |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Tag/ Nachtmodus | Ja |
| Alarmeingabe/-ausgabe | Ja |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter | Ja |
| Anzahl der Sprachen | 33 |
| Unterstützte Sprachen | Bulgarian, Traditional Chinese, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, LAT, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese |
| Zertifizierung | FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); LOA (IEC/EN 60950-1) CE-ROHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH ((EC) No 1907/2006) |
| | Design |
| Formfaktor | Geschützturm |
| Befestigungstyp | Decke/Wand |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 |
| IK-Kodex | IK10 |
| | Netzwerk |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet |
| Netzstandard | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |

| | |
|----------------------------------|--|
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP |
| Zahl der Benutzer | 32 Benutzer |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Lieferumfang | |
| Anzahl der Kameras | 1 |
| Nachtsicht | |
| Nachtsicht | Ja |
| Nachtsichtdistanz | 40 m |
| LED Typ | IR |
| Infrarot-Wellenlänge | 850 nm |
| Linsensystem | |
| Anzahl der Linsen | 1 |
| Fokus | Motorisiert |
| Maximale Blendenzahl | 1.4 |
| Brennweitenbereich | 2,8 - 12 mm |
| Bildsensor | |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| CCD-Sensorgroße | 25,4 / 2,8 mm |
| Vollbildverfahren | Ja |
| Speichermedium | |
| Eingebaute HDD | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Kamera | |
| Kameraschwenkkontrolle | Ja |
| Kamera-Schwenksteuerung | Ja |
| Drehungswinkel | 360 ° |
| Blickwinkel, horizontal | 113 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 58 ° |
| Blickwinkel, diagonal | 138 ° |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 75 ° |
| Schwenkbereich | 0 - 355 ° |
| Kameraverschlusszeit | 1/3 - 1/100000 s |
| Video | |
| Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Megapixel insgesamt | 2 MP |
| Videokompressionsformate | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |

| | |
|--|---|
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps |
| Videostreaming | Ja |
| Schalldämpfung | Ja |
| Geräuschminderungstechnologie | 3D-Rauschunterdrückung |
| Bildqualitätsanpassung | Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness |
| Datenschutz-Maskierung | Ja |
| Bitratenkontrolle | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 32 Kbps - 8 Mbps |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Highlight-Kompensation (HLC) | Ja |
| Region of Interest-(ROI)-Kodierung | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Management-Funktionen | |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Verhaltensanalyse | Intrusion detection, Line crossing detection, Region entrance detection, Region exiting detection |
| Audio | |
| Audio input Kanäle | 1 |
| Audio Kanäle | 1 Kanäle |
| Unterstützte Audioformate | MP3 |
| Samplerate | 48 kHz |
| Sprachcodec | AAC,G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | -30 - 60 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 145,5 mm |
| Durchmesser (mm) | 13,6 cm |
| Gewicht | 1,16 kg |
| Verpackungsbreite | 170 mm |
| Verpackungstiefe | 170 mm |
| Verpackungshöhe | 205 mm |

| | |
|--------------|---------|
| Paketgewicht | 1,52 kg |
|--------------|---------|

| | |
|-------------------|--|
| Sicherheit | |
|-------------------|--|

| | |
|----------------|----|
| Passwortschutz | Ja |
|----------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Video-Bewegungsmelder | Ja |
|-----------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| IP-Adressen Filter | Ja |
|--------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| HTTPS-Verschlüsselung | Ja |
|-----------------------|----|

| | |
|---|---------------|
| Intelligent Video Surveillance- (IVS)-System-Eigenschaften | Szenenwechsel |
|---|---------------|

| | |
|---------------|----|
| Anti-Flimmern | Ja |
|---------------|----|

| | |
|------------|----|
| Herzschlag | Ja |
|------------|----|

| | |
|---------|----|
| Spiegel | Ja |
|---------|----|