

Supermicro 846BA-R1K23B, 2.5,3.5 Zoll, Rack (4U), Schwarz, Ventilatorausfall, HDD, LAN, Leistung, System, Temperatur, 5 Lüfter, 8 cm

1200W - E-ATX - ATX - mATX - Intel - AMD - 24 SAS - 6GBps



Gruppe	Gehäuse
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	CSE-846BA-R1K23B
EAN/UPC	0672042438266

Beschreibung

Supermicro 846BA-R1K23B. unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5,3.5 Zoll. Gehäusertyp: Rack (4U), Produktfarbe: Schwarz, LED-Anzeigen: Ventilatorausfall, HDD, LAN, Leistung, System, Temperatur. Stromversorgung: 1200 W, AC Eingangsspannung: 200 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Breite: 437 mm, Tiefe: 673 mm, Höhe: 178 mm. Verpackungsbreite: 686 mm, Verpackungstiefe: 947 mm, Verpackungshöhe: 376 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2,5,3,5 Zoll
Gehäusertyp	Rack (4U)
Produktfarbe	Schwarz
LED-Anzeigen	Fan fail, HDD, LAN, Power, System, Temperature
Stromversorgung	1200 W
AC Eingangsspannung	200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Breite	437 mm
Tiefe	673 mm
Höhe	178 mm
Verpackungsbreite	686 mm
Verpackungstiefe	947 mm
Verpackungshöhe	376 mm

Ausführliche Details

	Prozessor
Eingebauter Prozessor	Nein

Anzahl unterstützter Prozessoren	2
Leistung	
Stromversorgung	1200 W
AC Eingangsspannung	200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+5 V)	4 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)	100 A
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Titanium
Design	
Gehäusotyp	Rack (4U)
Produktfarbe	Schwarz
LED-Anzeigen	Fan fail, HDD, LAN, Power, System, Temperature
Ein-/Ausschalter	Ja
Reset-Knopf	Ja
Anzahl Lüfter	5 Lüfter
Lüfterdurchmesser	8 cm
Hot-Swap-Lüftermodul	Ja
Anzahl der Hot-Swap-Lüftermodule	3
Speichermedium	
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	24
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap	Ja
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe	2
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe	24
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2,5,3,5 Zoll
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %
Sicherheit	BSMI CCC CE/EMC FCC class A UL/CB UL/CUL
Gewicht und Abmessungen	
Breite	437 mm
Tiefe	673 mm
Höhe	178 mm
Gewicht	34 kg
Merkmale	
Backplanes-Unterstützung	Ja

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	686 mm
Verpackungstiefe	947 mm
Verpackungshöhe	376 mm