

Hikvision Digital Technology DS-7732NXI-I4/S, 32 Kanäle, 3840 x 2160 Pixel, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, NTSC,PAL, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2



32-ch - 256/256 Mbps - HDMI - VGA - RCA - RJ-45 - eSATA - 4x SATA - 1.5U - 445x400x75 mm

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-7732NXI-I4/S(C)
EAN/UPC	6941264082927

## Beschreibung

### UNSER ANGEBOT

Für hochwertige Kameras sind hochwertige NVRs der perfekte Begleiter. Die Embedded-Netzwerkvideorecorder von Hikvision bieten den Vorteil, dass Bandbreite und Speicherplatz mit der neuesten H.265+ Kompressionstechnologie verwaltet werden. Die All-in-One-NVRs verfügen über leistungsstarke Funktionen und unterstützen eine Auflösung von bis zu 32 MP bei Aufnahmen. Die UDH-Ausgabe von bis zu 4K wird nun auf allen NVR-Modellen unterstützt, vom Einstiegs- bis zum Profi-Modell. Als Datensicherheitsfunktionen unterstützen NVRs von Hikvision RAID, N+1-Hot-Spare und ANR, um eine stabile und zuverlässige Videoaufnahme zu gewährleisten. Die verwendeten Deep-Learning-Algorithmen sorgen dafür, dass Hikvision Videoaufzeichnungen leistungsfähiger und intelligenter denn je sind.

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Video-Eingangskanäle	32 Kanäle
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Max. Speicherkapazität	40 TB
HDD Schnittstelle	SATA,SATA II,SATA III
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Rack-Kapazität	1.5U
Produktfarbe	Schwarz
Zertifizierung	FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4
Stromverbrauch (max.)	30 W

AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50-60 Hz

## Ausführliche Details

### Wireless LAN Funktionen

WLAN	Nein
------	------

### Leistungen

Video-Eingangskanäle	32 Kanäle
Alarm-Eingangskanäle	16
Alarm-Ausgangskanäle	4
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Analoges Signalformatsystem	NTSC,PAL
Video-Codec	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Audio-Codec	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2
Eingangsbandbreite	256 Mbit/s
Ausgangsbandbreite	256 Mbit/s
Gesichtserfassung	Ja
Audio-System	2-Wege

### Speichermedium

Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4
Max. Speicherkapazität	40 TB
HDD Schnittstelle	SATA,SATA II,SATA III

### Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
BNC-Video-Ausgang	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports	1
Audio-RCA-Eingänge	1
Audio-RCA-Ausgänge	1
Anzahl eSATA-Anschlüsse	1
RS-485-Anschlüsse	1
RS232	Ja
eSATA	Ja

Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS

#### Merkmale

Rack-Einbau	Ja
Rack-Kapazität	1.5U
Ein-/Ausschalter	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Zertifizierung	FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

#### Gewicht und Abmessungen

Breite	445 mm
Tiefe	400 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	5,6 kg

#### Leistung

Stromverbrauch (max.)	30 W
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Leistung	80 W

#### Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %