

Hikvision 2 MP Ultra-Low Light Bullet Camera DS-2CE16D8T-IT3F - Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - M12-Anschluss - feste Brennweite - Composite - AHD - CVI - TVI - DC 12 V



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CE16D8T-IT3F(2.8MM)
EAN/UPC	6954273680978

Beschreibung

Hikvision 2 MP Ultra-Low Light Bullet Camera DS-2CE16D8T-IT3F - Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - M12-Anschluss - feste Brennweite - Composite, AHD, CVI, TVI - DC 12 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision 2 MP Ultra-Low Light Bullet Camera DS-2CE16D8T-IT3F - Überwachungskamera
Gerätetyp	Überwachungskamera - fest - Außenbereich - wetterfest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.16 cm x 22.6 cm x 8.67 cm
Gewicht	560 g
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht - NTSC, PAL
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p, 1080/30p, 1080/25p
Typ des optischen Sensors	CMOS 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.003 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on ; 0 Lux - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 180
Schnittstellen	Composite Video, AHD, CVI, TVI
Spannung	DC 12 V

Leistungsmerkmale

Backlight Compensation (BLC), digitale Geräuschkürzung, Progressive Scanning, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Bewegungserkennungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Smart IR, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, 3D Digital Noise Reduction Technology, EXIR 2.0 LEDs

Umgebungsbedingungen
(in Betrieb)

-40 °C - 60 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.