

DIGITUS 2-Port MST Video Hub (USB-C™ - > 2x HDMI), HDMI, 2x HDMI, 3840 x 2160 Pixel, Schwarz, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), 4K Ultra HD

USB-C - 2x HDMI MST Video Splitter DP 1.4 - HDMI 2.0 - 4K/60Hz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DS-45338
EAN/UPC	4016032483731



Beschreibung

MST Hub zum Anschluss von bis zu 2 externen Monitoren über einen Video-Ausgang am Notebook/PC - Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen

- Unterstützt DP 1.4 (Alt Mode) mit maximal 8,1 Gbps pro Kanal, max. 32,4 Gbps auf 4 Kanälen
- Unterstützt Windows OS (11, 10)
- Auflösung Host PC mit DP 1.4: max. 2x 4K/60Hz
- Auflösung Host PC mit DP 1.2: max. 2x 4K/30Hz
- Stromversorgung über USB-C™ Anschluss - BUS powered
- Keine Treiber oder Software erforderlich - Konfiguration über die Display-Einstellungen im Windows OS
- Unterstützt 3 Anzeige-Modi: Spiegeln (1 Signal auf 2 Displays gespiegelt), Erweitern (2 Signale auf 2 Displays), Verteilen (1 Signal über 2 Displays verteilt)
- HDCP 2.2 / 1.4
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt MST (Multi Stream Transport) & SST (Single Stream Transport)

Der DIGITUS® MST-Hub nutzt Multi Stream Transport (DisplayPort™ 1.2-Funktion), mit der mehrere AV-Signale über ein einziges Kabel transportiert werden können. Dies ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Die MST Hub kann unterschiedliche Videostreams an die zwei angeschlossenen Bildschirme verteilen. Generell werden drei Wiedergabe-Modi unterstützt: Spiegeln (1 Signal auf 2 Displays gespiegelt), Erweitern (2 Signale auf 2 Displays), Verteilen (1 Signal über 2 Displays verteilt).

Hauptmerkmale

	Allgemein
USB	Ja
Video Porttyp	HDMI
Teilnehmerausgang	2x HDMI
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Breite	50 mm

Tiefe	55 mm
Höhe	11,5 mm
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	80 mm
Verpackungstiefe	20 mm

Ausführliche Details

Anschlüsse und Schnittstellen	
Video ports Anzahl	2
Video Porttyp	HDMI
Teilnehmerausgang	2x HDMI
HDMI-Version	2.0
Merkmale	
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
HDCP-Version	1.4/2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Datenübertragungsrate	32,4 Gbit/s
HDCP	Ja
Plug & Play	Ja
Anzahl der Display unterstützt	2
Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	80 mm
Verpackungstiefe	20 mm
Verpackungshöhe	160 mm
Paketgewicht	84,7 g
Verpackungsvolumen	256 cm ³
Gewicht und Abmessungen	
Breite	50 mm
Tiefe	55 mm
Höhe	11,5 mm
Gewicht	43 g
Betriebsbedingungen	

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Leistung	
-----------------	--

Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
--------------------------	-------

USB	Ja
-----	----

Logistische Daten	
--------------------------	--

Ursprungsland	China
---------------	-------

VK Zolltarifcode	84718000
------------------	----------