

Hikvision Digital Technology DS-2CD3326G2-ISU, IP-Sicherheitskamera, Outdoor, Verkabelt, Geschützturm, Decke/Wand, Weiß



Weiß

Gruppe	Sicherheitstechnik
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD3326G2-ISU(2.8MM) (C)
EAN/UPC	6941264089056

Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-2CD3326G2-ISU. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Outdoor, Übertragungstechnik: Verkabelt. Formfaktor: Geschützturm, Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß. Drehungswinkel: 360°, Blickwinkel, horizontal: 107°, Blickwinkel, vertikal: 57°. Sensor-Typ: CMOS, CCD-Sensorgröße: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8 Zoll). Feste Brennweite: 2,8 mm, Abstandsfeststellung (wide): 44 m, Abstandsbeobachtung (wide): 17 m

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Outdoor
Übertragungstechnik	Verkabelt
Formfaktor	Geschützturm
Befestigungstyp	Decke/Wand
Produktfarbe	Weiß
Drehungswinkel	360 °
Blickwinkel, horizontal	107 °
Blickwinkel, vertikal	57 °
Sensor-Typ	CMOS
CCD-Sensorgröße	25,4 / 2,8 mm
Feste Brennweite	2,8 mm
Abstandsfeststellung (wide)	44 m
Abstandsbeobachtung (wide)	17 m

Ausführliche Details

	Leistung
Energiequelle	DC, PoE

Stromverbrauch (max.)	7,2 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	8,2 W
DC-Ausgang Volt	12
Leistungen	
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Outdoor
Übertragungstechnik	Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/ Nachtmodus	Ja
Alarমেingabe/-ausgabe	Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
Anzahl der Sprachen	33
Design	
Formfaktor	Geschützturm
Befestigungstyp	Decke/Wand
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Netzwerk	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP
Zahl der Benutzer	32 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Lieferumfang	
Anzahl der Kameras	1
Nachtsicht	
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	40 m
LED Typ	IR
Infrarot-Wellenlänge	850 nm
Linsensystem	
Anzahl der Linsen	1

Maximale Blendenzahl	1.4
Feste Brennweite	2,8 mm
Abstandsfeststellung (wide)	44 m
Abstandsbeobachtung (wide)	17 m
Abstandserkennung (wide)	8 m
Abstandsermittlung (wide)	4 m
Bildsensor	
Sensor-Typ	CMOS
Anzahl der Sensoren	1
CCD-Sensorgroße	25,4 / 2,8 mm
Vollbildverfahren	Ja
Speichermedium	
Eingebaute HDD	Nein
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße	256 GB
Kamera	
Kameraschwenkkontrolle	Ja
Kamera-Schwenksteuerung	Ja
Drehungswinkel	360 °
Blickwinkel, horizontal	107 °
Blickwinkel, vertikal	57 °
Blickwinkel, diagonal	129 °
Neigungswinkelbereich	0 - 75 °
Schwenkbereich	0 - 360 °
Kameraverschlusszeit	1/3 - 1/100000 s
Video	
Maximale Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt	2 MP
Videokompressionsformate	H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Videostreaming	Ja
Schalldämpfung	Ja
Geräuschkinderungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung	Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness
Datenschutz-Maskierung	Ja
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit	32 Kbps - 8 Mbps
Gegenlichtkompensation	Ja

Highlight-Kompensation (HLC)	Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	Ja
Reset-Knopf	Ja
Verhaltensanalyse	Intrusion detection, Line crossing detection, Region entrance detection, Region exiting detection, Unattended baggage detection
Audio	
Samplerate	48 kHz
Eingebautes Mikrofon	Ja
Sprachcodec	AAC,G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen	
Höhe	126,3 mm
Durchmesser (mm)	13,8 cm
Gewicht	780 g
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	170 mm
Verpackungshöhe	150 mm
Paketgewicht	1,06 kg
Sicherheit	
Passwortschutz	Ja
Video-Bewegungsmelder	Ja
IP-Adressen Filter	Ja
HTTPS-Verschlüsselung	Ja
Anti-Flimmern	Ja
Herzschlag	Ja
Spiegel	Ja