

Hikvision 2 MP Ultra-Low Light Bullet Camera DS-2CE16D8T-IT3ZF - Überwachungskamera - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - f14-Halterung - motorbetrieben - Composite - AHD - CVI - TVI
- Gleichstrom 12 V / Wechselstrom 24 V



Gruppe	Sicherheitstechnik
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CE16D8T-IT3ZF(2.7-13.5MM)
EAN/UPC	6954273681159

Beschreibung

Hikvision 2 MP Ultra-Low Light Bullet Camera DS-2CE16D8T-IT3ZF - Überwachungskamera - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)
- 2 MP - f14-Halterung - motorbetrieben - Composite, AHD, CVI, TVI - Gleichstrom 12 V / Wechselstrom 24 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision 2 MP Ultra-Low Light Bullet Camera DS-2CE16D8T-IT3ZF - Überwachungskamera
Gerätetyp	Überwachungskamera - fest - wetterfest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.2 cm x 26.96 cm x 8.5 cm
Gewicht	910 g
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht - NTSC, PAL
Optisches Zoom	5 x
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p, 1080/30p, 1080/25p
Typ des optischen Sensors	CMOS 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.003 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on ; 0 Lux - IR - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.7 mm - 13.5 mm
Objektivbefestigung	F14-Halterung
Fokuseinstellung	Automatisch
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	Composite Video, AHD, CVI, TVI

Spannung	Gleichstrom 12 V / Wechselstrom 24 V
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), digitale Geräuschminderung, Progressive Scanning, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Bewegungserkennungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Smart IR, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, 3D Digital Noise Reduction Technology, EXIR 2.0 LEDs
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.